



TP-Link TL-SF1016D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1016d-switch-16x-rj45-100mb-s-deskt op>

Price: **112,98 zł** gross / 91,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIQOHTJP

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	40 mm
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	200 mm
Profondità	142 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	3.23 W
Peso dell'imballo	590 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3u
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	9 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	285 mm
Altezza imballo	68 mm
Dissipazione del calore	11.01 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	223 mm
Tipo di imballo	Scatola
Guida utente	Yes
Requisiti di sistema minimi	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Interruttore con 16 porte - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D è **16-port Fast Ethernet switch** 10/100 Mb/s, con funzione di negoziazione automatica della velocità di connessione. Si tratta di un modello universale dell'interruttore progettato per uso domestico o d'ufficio (SOHO).



Elevata efficienza di lavoro

Lo switch TL-SF1016D utilizza la funzione **MDI/MDIX**, quindi non è necessario utilizzare cavi crossover. L'architettura di commutazione del traffico di rete del TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D ci permette di trasferire e filtrare i pacchetti alla massima velocità con la massima larghezza di banda. Utilizzando i frame Jumbo 10K siamo in grado di aumentare l'efficienza del trasferimento di grandi quantità di dati. TL-SF1016D supporta lo standard di controllo della larghezza di banda per **full duplex** (IEEE 802.3x) e la funzione di contropressione per **half duplex**.



TP-Link verde

Lo switch Fast Ethernet TL-SF1016D di nuova generazione è dotato di tecnologie innovative ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di aumentare significativamente la produttività della rete con un consumo energetico notevolmente inferiore. Il dispositivo regola automaticamente il consumo di energia in funzione dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. Il TL-SF1016D è conforme alla Direttiva Europea **RoHS**, che richiede di limitare l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



Facile da usare

Il funzionamento automatico dell'interruttore con **plug and play** garantisce un'installazione semplice e senza problemi. Non è necessario alcun software aggiuntivo. **La funzione di negoziazione automatica della connessione** rileva su ogni porta la velocità di trasmissione del dispositivo collegato, 10 o 100 Mbps, garantendo così le migliori prestazioni.

