



TP-Link TL-SF1016DS | Switch | 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1016ds-switch-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHSOHTKO

Product features

Omologazioni	FCC, RoHs
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziante	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	2.06 W
Peso dell'imballo	1950 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Redundant fans support	Yes
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3i
Tipo interruttore	Non gestito
Piedini di gomma	Yes
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

Porta di sicurezza statica	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	7.03 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Kit di montaggio per rack	Yes
Protocolli di rete supportati	TCP/IP
Guida utente	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

Lo Switch Fast Ethernet TL-SF1016DS è un'opzione potente, conveniente, facile da usare, senza soluzione di continuità e standard per aggiornare la vostra vecchia rete a 1000 Mbps. Tutte le 16 porte supportano l'Auto MDI/MDIX, quindi non dovete preoccuparvi del tipo di cavo - semplicemente plug and play. Inoltre, grazie alla sua innovativa tecnologia di risparmio energetico, **il TL-SF1016DS** può ridurre il consumo energetico fino al 25%.



Prestazioni elevate

L'alloggiamento metallico montato su rack, combinato con un'alimentazione interna sicura e certificata, rende l'interruttore una soluzione molto robusta ed economica per un massimo di 16 utenti. Utilizzando l'architettura di commutazione sbloccata, il **TL-SF1016DS** trasmette e filtra i pacchetti alla massima velocità del cavo per la massima velocità di trasmissione. Il controllo di flusso **IEEE 802.3x** per la modalità full duplex e la contropressione per la modalità half duplex riducono il sovraccarico della rete e garantiscono il funzionamento affidabile di **TL-SF1016DS**.



Caratteristiche principali:

1. L'innovativa tecnologia di risparmio energetico consente di risparmiare fino al 25% del consumo
2. Supporta il controllo di flusso IEEE 802.3x per la modalità full duplex e la contropressione per la modalità half duplex
3. L'architettura di commutazione sbloccata trasmette e filtra i pacchetti alla massima velocità del cavo per garantire la massima produttività
4. Capacità di commutazione 3,2 Gbit / s
5. Stoccaggio e trasferimento; schema di commutazione
6. La funzione Auto MDI / MDIX elimina la necessità di cavi crossover
7. Supporta l'apprendimento automatico degli indirizzi MAC e l'invecchiamento automatico

- 8. La funzione di negoziazione automatica delle porte fornisce un'integrazione intelligente dell'hardware da 10 a 100 Mbit/s
- 9. Il design Plug and Play semplifica l'installazione
- 10. Design senza ventola per un funzionamento silenzioso

