



TP-Link TL-SF1048 | Switch | 48x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1048-switch-48x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **485,71 zł** gross / 394,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSHRMMNI

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	260 mm
Auto-negoziatore	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	9.9 W
Peso dell'imballo	2620 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	9.6 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3i
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm

Dissipazione del calore	33.78 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Guida utente	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	48
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	48
Impilabile	No
Sistema operativo	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Interruttore TL-SF1048 di nuova generazione con 48 porte per montaggio in rack

Il **TL-SF1048** dispone di **48 porte RJ45 10/100Mbps** e utilizza una tecnologia che consente di aumentare la produttività della rete con un grande risparmio energetico. Il dispositivo regola automaticamente il consumo di energia in funzione dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo, facendo attenzione a risparmiare energia e quindi a proteggere l'ambiente. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS**, che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente. L'imballaggio dell'interruttore è riciclabile all'80%. Il **commutatore TL-SF1048** è progettato per essere montato in un rack.



Elevata efficienza dell'interruttore

Lo switch TL-SF1048 10/100 Mbps è progettato per soddisfare le esigenze dei gruppi di lavoro più esigenti per la comunicazione dipartimentale. 48 porte supportano la funzione auto **MDI/MDIX**, quindi non c'è bisogno di cavi crossover. Il dispositivo utilizza un'architettura **non-blocking**, che permette di trasferire e filtrare i pacchetti alla massima velocità fornita dalle porte. Il supporto per il protocollo di controllo di flusso **IEEE 802.3x** per le connessioni **full-duplex** e la contropressione per le connessioni **half-duplex** sono una garanzia di trasferimento dei pacchetti senza problemi e di alte prestazioni.



Facile da usare

Lo switch Fast Ethernet a 48 porte TL-SF1048 è progettato per utenti con elevate esigenze di qualità della connessione di rete. È facile da usare e non ha funzioni di gestione complesse. All'accensione, l'interruttore inizia automaticamente a funzionare, non è necessario configurarlo in anticipo.

