



TP-Link TL-SG1008 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1008-switch-8x-rj45-1000mb-s-rack>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOHSRM

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Ampiezza banda	16 Gb/s
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Auto-negoziazione	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1 Gb/s
Peso dell'imballo	1700 g
Consumi	4.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 104 °F
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Particolarità networking	Ethernet Gigabit
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p

Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Frequenza di ingresso	50 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100/1000 Mbps
Profondità imballo	250 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	14.67 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	400 mm
Tipo di imballo	Scatola
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	294 mm
LED connettività	Y

Full product description

TL-SG1008 - Interruttore a 8 porte con possibilità di montaggio a rack

TP-Link TL-SG1008 è un interruttore a 8 porte **gigabit di tipo desktop** adattato per l'installazione in un rack. Il dispositivo consente un **facile aumento del throughput Ethernet per connessioni gigabit**. Ognuna delle 8 porte ha una funzione di crossover automatico **MDI/MDIX**, che permette una rapida installazione del dispositivo, in quanto non c'è bisogno di cavi crossover. Lo switch **TL-SG1008** è un dispositivo che utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, quindi è ecologico.



Andamento del business

Il TL-SG1008 garantisce la massima efficienza di trasferimento dati grazie alla sua architettura non bloccante. La scheda di indirizzi **MAC** con la dimensione **8 K** permette di utilizzare il dispositivo in reti di grandi dimensioni. Il supporto per il controllo della larghezza di banda **IEEE802.3x** per la trasmissione **full duplex** e le funzioni di contropressione per la trasmissione **half duplex** assicurano un traffico di rete regolare e una trasmissione dati affidabile.



TP-Link verde

TL-SG1008 SWITCH utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, che aumenta efficacemente la capacità della rete risparmiando energia. L'apparecchio regola automaticamente il consumo di energia in funzione dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS**, che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



Facile da usare

Il TL-SG1008 utilizza funzioni automatiche per garantire che non sia necessaria alcuna configurazione per l'installazione. **MDI/MDIX** esclude la necessità di cavi crossover o porte uplink. **Automatizzato** La negoziazione di connessione rileva la velocità delle apparecchiature collegate su ogni porta, garantendo prestazioni di trasmissione al massimo livello. L'involucro da tavolo consente di risparmiare spazio nella stanza o di montarlo comodamente in un rack. Posizionati sull'interruttore, **i LED** informano l'utente sullo stato di funzionamento del dispositivo.

