



TP-Link TL-SG1008MP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 126W, Desktop/Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1008mp-switch-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-desktop-rack>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOPLIRMMNK

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	AC/PoE
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	173.65 W
Peso dell'imballo	2110 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	592.15 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	153 W
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
lunghezza massima cavo	100 m
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Switch di rete da tavolo gigabit

TL-SG1008MP è uno switch di rete da tavolo Gigabit con otto porte **PoE+** e capacità di montaggio a rack. L'alimentazione e la trasmissione dei dati avviene tramite cavo Ethernet. Il dispositivo garantisce una facile espansione della rete cablata. Con un budget di potenza totale di **126 W**, con **30 W** per porta, il TL-SG1008MP può alimentare dispositivi che richiedono un elevato consumo energetico, come punti di accesso, telecamere o telefoni IP. Il funzionamento dello switch si basa su tecnologie innovative, che consentono di risparmiare fino al 75% di energia e lo rendono una soluzione ecologica, ideale per l'utilizzo sia in rete domestica che in ufficio.



Power over Ethernet

Le 8 porte dello switch TL-SG1008MP supportano lo switch **PoE+**, che consente il rilevamento automatico e l'alimentazione di dispositivi conformi allo standard **IEEE 802.3af/at**. Ciò consente di estendere la portata della rete cablata ovunque non vi sia accesso a prese o cavi di alimentazione e vi sia la necessità di collocare punti di accesso, telecamere o telefoni IP.



Niente più sovraccarichi

La funzione di priorità della porta protegge il sistema nei momenti di sovraccarico. Quando il consumo di energia dei dispositivi alimentati da PoE+ è maggiore o uguale a 126 W, i dispositivi collegati a porte a priorità inferiore vengono automaticamente scollegati dall'alimentazione.



Facile da usare

Il TL-SG1008MP è facile da installare e da utilizzare, non richiede alcuna configurazione o installazione complicata. Il design ergonomico e compatto, l'alta qualità di trasmissione e l'ampia gamma di funzioni offerte fanno di questo switch una grande soluzione per l'espansione della rete domestica o dell'ufficio.

