



TP-Link TL-SG1008P | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1008p-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-53w-desktop>

Price: **300,28 zł** gross / 244,13 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORJRMMOI

Product features

Umidità	5 - 90 %
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	171 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Corrente d'ingresso	1.31 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	75 W
Peso dell'imballo	900 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	280 mm
Altezza imballo	68 mm
Dissipazione del calore	225.75 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	223 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	No
Tipo di imballo	Scatola
Bilancio energetico totale del PoE	64 W
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
lunghezza massima cavo	100 m
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Interruttore PoE a 8 porte TL-SG1008P

Lo switch desktop TL-SG1008P ha 8 porte RJ45 **Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)** e **Fast Ethernet (100 Mb/s)**. Le 4 porte forniscono la funzione **Power over Ethernet**, che rileva automaticamente i dispositivi conformi **802.3af** e li alimenta. L'alimentazione elettrica e i dati vengono trasmessi attraverso il cavo Ethernet. Questa soluzione consente di collegare dispositivi come access point, videocamera o telefono IP in luoghi dove non vi è accesso all'alimentazione dalla presa di corrente. L'interruttore è inoltre dotato del sistema di prevenzione del sovraccarico **e della priorità della porta**.



Sistema di prevenzione del sovraccarico e di priorità della porta

Gli interruttori TL-SG1008P hanno una funzione di priorità della porta per proteggere il sistema dal sovraccarico del sistema. Se la somma dell'energia consumata dai dispositivi collegati all'interruttore supera **53 W**, il sistema scollega l'alimentazione alla porta con la priorità più bassa. **Le priorità delle porte** sono stabilite in base al principio 1>2>3>4, dove la prima porta è la più alta priorità e la quarta la più bassa.



Facile da usare

L'interruttore TL-SG1008P è facile da installare e da usare. **Non è richiesta alcuna pre-configurazione.** Grazie alle sue elevate prestazioni e alla sua affidabilità, lo switch Gigabit PoE a 8 porte TL-SG1008P a 8 porte con 4 porte PoE è la soluzione ideale per espandere la vostra rete domestica o d'ufficio.

