



TP-Link TL-SG1016 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Neřízený



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1016-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-nerizeny>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Umidità	5 – 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziazione	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	10.44 W
Peso dell'imballo	2040 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	32 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	35.6 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16
lunghezza massima cavo	100 m
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	16
Sistema operativo	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Interruttore Gigabit a 16 porte TP-Link TL-SG1016

TL-SG1016 con 16 porte è uno switch desktop **gigabit** progettato per l'installazione in un rack. Lo switch permette di aumentare facilmente il throughput Ethernet per le connessioni gigabit. Le 16 porte sono dotate della funzione **MDI/MDIX** autocrossover, che permette una rapida installazione senza la necessità di cavi crossover. L'interruttore TL-SG1016 è ecologico in quanto si basa sulla tecnologia ecologica **Green TP-Link**.

Prestazioni commerciali dell'interruttore

TL-SG1016 utilizza un'architettura **non-bloccante** per la massima efficienza di trasferimento dati. Grazie all'array di indirizzi **MAC** con la dimensione **8 K** è possibile utilizzare il dispositivo in reti di grandi dimensioni. Mentre il supporto di controllo della larghezza di banda **IEEE802.3x** per la trasmissione in **full duplex** e la funzione di contropressione per la trasmissione in **half duplex** assicura un traffico di rete regolare e una trasmissione dati affidabile.

TP-Link verde

TL-SG1016 utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, che aumenta efficacemente la capacità della rete risparmiando energia. L'interruttore regola automaticamente il consumo di energia in funzione dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS** che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.

Facile da usare

Grazie alle funzioni automatiche dell'interruttore TL-SG1016, l'installazione del dispositivo **non richiede la configurazione**. La funzione **MDI/MDIX** elimina la necessità di cavi crossover o porte uplink, e la negoziazione automatica della connessione rileva la velocità del dispositivo collegato su ogni porta, garantendo prestazioni di trasmissione al massimo livello. L'involucro da tavolo compatto consente di risparmiare spazio e viene comodamente montato in un rack. Sono utili anche i LED che informano sullo stato di funzionamento del dispositivo.