



## TP-Link TL-SG1016D | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1016d-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-non-gestito>

Price: **301,61 zł** gross / 245,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFLLIRGRMMJ

### Product features

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Umidità                             | 5 - 90%          |
| Alimentazione                       | corrente di rete |
| Altezza                             | 44 mm            |
| Indicatori LED                      | Sì               |
| Larghezza                           | 294 mm           |
| Profondità                          | 180 mm           |
| Auto-negoziamento                   | Yes              |
| Intervallo di temperatura           | -40 a 70 °C      |
| Cavi inclusi                        | AC               |
| Montaggio rack                      | Yes              |
| Certificati di conformità           | CE               |
| Fanless                             | Yes              |
| Consumo energetico (max)            | 9.26 W           |
| Peso dell'imballo                   | 1850 g           |
| Intervallo di misura dell'umidità   | 10 - 90%         |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990         |
| Capacità di commutazione            | 32 Gb/s          |
| Standard di rete                    | IEEE 802.3ab     |
| Tipo interruttore                   | Non gestito      |
| Supporto 10G                        | No               |
| Full duplex                         | Yes              |
| Auto MDI/MDI-X                      | Yes              |

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo temperatura di funzionamento   | 0 - 40 °C                                                                            |
| Profondità imballo                        | 400 mm                                                                               |
| Altezza imballo                           | 80 mm                                                                                |
| Dissipazione del calore                   | 31.6 Unità termica britannica all'ora                                                |
| Larghezza imballo                         | 250 mm                                                                               |
| Tipo di imballo                           | Scatola                                                                              |
| Kit di montaggio per rack                 | Yes                                                                                  |
| Protocolli di rete supportati             | CSMA/CD, TCP/IP                                                                      |
| Guida utente                              | Yes                                                                                  |
| Supporto controllo flusso                 | Yes                                                                                  |
| Frame Jumbo                               | 10000                                                                                |
| Supporto Jumbo Frames                     | Yes                                                                                  |
| Dimensioni tavola MAC                     | 8000 entries                                                                         |
| Fonte di alimentazione inclusa            | Yes                                                                                  |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)        | No                                                                                   |
| Frequenza di ingresso AC                  | 50 Hz                                                                                |
| Tensione di ingresso AC                   | 100 V                                                                                |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 16                                                                                   |
| lunghezza massima cavo                    | 100 m                                                                                |
| Tipi di cavi supportati                   | Cat3                                                                                 |
| Store-and-forward                         | Yes                                                                                  |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame       | 1000BASE-T                                                                           |
| Colore del prodotto                       | Nero                                                                                 |
| Connettore di alimentazione               | Presa AC-in                                                                          |
| Tipo di porte RJ-45                       | Ethernet Gigabit (10/100/1000)                                                       |
| Quantità di porte RJ-45                   | 16                                                                                   |
| Impilabile                                | Yes                                                                                  |
| Sistema operativo                         | Microsoft Windows<br>2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS<br>NetWare UNIX Linux |
| Conformità alla sostenibilità             | Yes                                                                                  |

## Full product description

## Interruttore Gigabit Smart Smart Switch TP-Link TL-SG1016D a 16 porte ad alta efficienza energetica

TL-SG1016DTP-Link TL-SG1016D è uno switch per supportare la connessione Gigabit Ethernet. Tutte le 16 porte hanno la funzione **automaticamente cross-over MDI/MDIX**, in modo che sia possibile un'installazione rapida senza dover controllare il tipo di cavo utilizzato. Il dispositivo funziona sulla base dell'innovativa tecnologia **Green TP-Link**, che consente di risparmiare fino al 15% dell'energia utilizzata, mentre l'80% dei materiali utilizzati nell'imballaggio sono riciclabili.



## Elevata capacità di rete - ideale per le esigenze aziendali

Lo switch **Easy Smart TL-SG1016D** 10/100/1000 Mbps fornisce una larghezza di banda che permette agli utenti, specialmente quelli aziendali, di trasmettere istantaneamente file di grandi dimensioni. Il dispositivo supporta frame **jumbo** fino a **10 KB**, che aumenta significativamente la velocità di trasmissione dei file più grandi, e il sistema di controllo di flusso **IEEE 802.3x** per la modalità **full duplex** e la funzione di contropressione per la modalità **half duplex** garantisce un funzionamento efficiente. Sia i singoli clienti a casa che gli utenti di gruppi di lavoro in uffici o in ambienti di produzione possono ora trasferire senza problemi file ad alta intensità di banda.



## TP-Link verde

Lo switch TL-SG1016 utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, che aumenta efficacemente la produttività della rete risparmiando energia. L'apparecchio regola automaticamente il consumo di energia in funzione dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS** che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



## Installazione senza problemi

La funzione **plug and play** permette un'installazione semplice e senza soluzione di continuità senza alcun software aggiuntivo. **MDI/MDIX** permette di installare il dispositivo senza l'uso di cavi crossover, e **negozia automaticamente le connessioni** rileva su ogni porta la velocità del dispositivo collegato (10, 100 o 1000 Mb/s), fornendo le migliori prestazioni di trasmissione.

