



TP-Link TL-SG1016PE | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, Rack, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1016pe-switch-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-rack-gestito>

Price: **900,83 zł** gross / 732,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPNKIRMMOP

Product features

Umidità	5 - 90 %
Alimentazione	AC/PoE
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	124.4 W
Peso dell'imballo	2280 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	32 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	4000

Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	110 W
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
CD di installazione	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16
lunghezza massima cavo	100 m
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 8	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No
Sistema operativo	Windows
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

TL-SG1016PE - Switch Gigabit a risparmio energetico Easy Smart

TP-Link TlSG1016PE è uno switch Gigabit **10/100/1000 Mb/s** dotato di 16 porte, 8 delle quali hanno un'alimentazione **PoE+** per connettersi alla rete ed alimentare i dispositivi con un unico cavo Ethernet. Lo switch **110 W** (fino a 30 W per porta) può alimentare dispositivi **IEEE 802.3af/at** come access point wireless (AP), telecamere IP o telefoni IP. Lo switch TL-SG1016PE, basato su una tecnologia innovativa ed efficiente dal punto di vista energetico, consente di ridurre il consumo energetico fino al 75%.



Alimentazione Power Over Ethernet+

8 porte di commutazione (1-8) hanno la funzione **PoE+**, che permette il rilevamento automatico e l'alimentazione di dispositivi PoE conformi allo standard **IEEE 802.3af/at**. Questa soluzione consente di trasferire dati ed energia ai dispositivi utilizzando un unico cavo Ethernet. È possibile utilizzare punti di accesso wireless, telecamere IP e telefoni IP in luoghi in cui non vi è accesso a una presa di rete.



Controllo del sovraccarico

Il TL-SG1016PE ha una funzione di priorità della porta, estremamente importante quando il budget di potenza PoE viene superato. Se il consumo di energia di tutte le porte è superiore a 110 W, la porta con la priorità più bassa perde potenza e gli altri dispositivi possono continuare a funzionare.



Facile da usare

Il TL-SG1016PE non richiede installazione o configurazione. È **facile da usare** e le sue piccole dimensioni consentono di risparmiare spazio, quindi è la scelta ideale per un piccolo ufficio o una casa. Lo switch ha anche una funzione **automaticamente incrociata MDI/MDIX**, grazie alla quale non è necessario utilizzare cavi incrociati.

