



TP-Link TL-SG1024 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1024-switch-24x-rj45-1000mb-s-rack-non-gestito>

Price: **469,33 zł** gross / 381,57 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORMRMNGP

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Ampiezza banda	48 Gb/s
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Auto-negoziiazione	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1 Gb/s
Consumo energetico (max)	13.62 W
Peso dell'imballo	2130 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 104 °F
Capacità di commutazione	48 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No

Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100/1000 Mbps
Profondità imballo	528 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	46.44 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
LED connettività	Y

Full product description

TP-Link Switch Gigabit a 24 porte per montaggio in rack

TL-SG1024 è un interruttore a 24 porte **gigabit 10/100/1000 Mb/s** del tipo desktop, progettato per l'installazione in un rack. Il dispositivo consente un facile **aumento del throughput Ethernet** per connessioni gigabit. Tutte le 24 porte hanno una funzione di crossover **automatico MDI/MDIX** che permette una rapida installazione del dispositivo senza la necessità di cavi crossover. Lo switch Gigabit TL-SG1024 utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, che lo rende un prodotto ecologico.



Interruttore ad alte prestazioni

TL-SG1024 dispone di 24 porte **10/100/1000 Mbps** per un elevato throughput e la trasmissione istantanea di file di grandi dimensioni. Lo switch Gigabit TL-SG1024 utilizza un'architettura di commutazione di pacchetto senza soluzione di continuità per reti cablate. La capacità di commutazione è **48 Gb/s**, quindi viene utilizzata la massima larghezza di banda. La scheda di indirizzi **MAC** di dimensioni **10 K** fornisce scalabilità anche per reti di grandi dimensioni. Il supporto per lo standard di controllo della larghezza di banda per **full duplex (802.3x)** e la funzione di contropressione per **half duplex** assicura un traffico di rete regolare e una trasmissione dati affidabile.



TP-Link verde

TL-SG1024 SWITCH utilizza la tecnologia **Green TP-Link**, che aumenta efficacemente la capacità della rete risparmiando energia. L'apparecchio regola il consumo di energia in modo indipendente a seconda dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS** che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



Facile da usare

Il TL-SG1024 ha funzioni automatiche che rendono l'installazione del dispositivo senza configurazione. **MDI/MDIX** elimina la necessità di cavi crossover o porte di uplink, e **la negoziazione automatica** della connessione rileva la velocità del dispositivo collegato su ogni porta, garantendo prestazioni di trasmissione al massimo livello. L'involucro da tavolo compatto consente di risparmiare spazio o di essere comodamente montato in un rack. Sono utili anche i **LED**, che informano sullo stato di funzionamento del dispositivo.

