



TP-Link TL-SG1024D | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1024d-switch-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-non-gestito>

Price: **435,37 zł** gross / 353,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHROHTKG

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Ampiezza banda	48 Gb/s
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Auto-negoziiazione	Yes
Gestione energetica	100 - 240 V, 50/60 Hz
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1 Gb/s
Consumo energetico (max)	13.62 W
Peso dell'imballo	1950 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 104 °F
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Particolarità networking	Ethernet Gigabit
Capacità di commutazione	48 Gb/s

Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100/1000 Mbps
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	46.44 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Guida utente	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Impilabile	Yes
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	294 mm
LED connettività	Y

Full product description

Interruttore Gigabit a 24 porte TL-SG1016D di TP-Link

TP-Link TL-SG1024D è uno switch per supportare la connessione Gigabit Ethernet. Tutte le 24 porte sono dotate di **una funzione di crossover automatico MDI/MDIX**, che permette una rapida installazione senza dover controllare il tipo di cavo utilizzato. Il dispositivo si basa sull'innovativa tecnologia **Green TP-Link** che consente di risparmiare fino al 15% dell'energia utilizzata e l'80% dei materiali utilizzati nell'imballaggio sono riciclabili.



Elevata capacità di rete

Il TL-SG1024D 10/100/1000 Mbps garantisce larghezza di banda a livello aziendale, consentendo agli utenti di trasmettere file di grandi dimensioni all'istante. L'interruttore supporta frame **jumbo** fino a **10 KB**, che aumenta significativamente la velocità di trasmissione dei file più grandi, e il sistema di controllo di flusso **IEEE 802.3x** per la modalità **full duplex** e la funzione di contropressione per **half duplex** garantiscono un funzionamento efficiente. Tutti gli utenti, che lavorano a casa o in gruppi di lavoro in ambienti di ufficio o di produzione, possono ora trasferire file ad alta intensità di banda senza problemi.



TP-Link verde

TL-SG1024D SWITCH si basa sulla tecnologia **Green TP-Link**, che aumenta efficacemente la capacità della rete risparmiando energia. L'apparecchio regola il consumo di energia in modo indipendente a seconda dello stato del collegamento e della lunghezza del cavo. L'interruttore è conforme alla direttiva europea **RoHS**, che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



Installazione senza problemi

L'interruttore ha una funzione **plug and play** per un'installazione semplice e senza problemi senza software aggiuntivo. La funzione **MDI/MDIX** elimina la necessità di cavi cross-over e **negozia automaticamente le connessioni** rileva su ogni porta la velocità del dispositivo collegato (10, 100 o 1000 Mb/s), garantendo le migliori prestazioni di trasmissione.

