



TP-Link TL-SG1024DE | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack/Desktop, gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1024de-switch-24x-rj45-1000mb-s-rack-desktop-gestito>

Price: **382,35 zł** gross / 310,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORERMMJN

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziazione	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	0.512 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	14.86 W
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	2020 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	48 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Protezione contro i loop back	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Dissipazione del calore	114.37 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	250 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Tipi di cavi supportati	Cat3
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Sistema operativo	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Full product description

Easy Smart TL-SG1024DE - interruttore per piccole e medie imprese

L'Easy Smart Switch TL-SG1024DE è un dispositivo progettato per le piccole e medie imprese in cui sono richieste funzioni di gestione di base della rete locale. Con le funzioni **Port Mirroring**, **Loop Prevention** e **Cable Status Diagnostics**, gli amministratori possono facilmente monitorare il traffico di rete. E con la funzione **tagging 802.1P** e **QoS** basata sulle porte, è garantito il mantenimento del più alto throughput per le connessioni più importanti della rete aziendale. Il supporto del port-based tagging e delle reti **MTUMTU** consente una maggiore sicurezza e un'adeguata separazione delle risorse di rete. Il TL-SG1024DE è ecologico perché utilizza una tecnologia innovativa che consente di risparmiare fino al 40%* dell'energia utilizzata.



Funzioni di secondo livello ad alte prestazioni e di facile utilizzo

Lo switch Easy Smart TL-SG1024DE di TP-Link è stato dotato di funzioni di gestione del secondo livello di facile utilizzo. Le funzioni **Port Mirroring** e **Loop Prevention** e **Port Status Diagnostics** permettono di identificare e localizzare i problemi che si verificano nella rete aziendale. L'amministratore può utilizzare il supporto **QoS**, basato su porte o **tagging 802.1p**, per garantire una gestione fluida della trasmissione, come la trasmissione vocale o video. Lo switch supporta **VLAN** basato su porte, tagging e **MTU**, che consente una facile configurazione della porta di uplink e aumenta l'efficienza e la sicurezza.



Rete ecologica ed efficiente dal punto di vista energetico

Easy Smart Switch TL-SG1024DE di TP-LINK utilizza una tecnologia che consente di risparmiare energia mantenendo un'elevata produttività. A differenza della maggior parte dei dispositivi, il consumo di energia dipende dalla lunghezza del cavo, lo switch TL-SG1024 analizza la lunghezza dei cavi collegati e regola di conseguenza la quantità di energia consumata dalle porte, riducendone il consumo. Per ridurre il consumo di energia, utilizza anche la funzione **di spegnimento per le porte non utilizzate**, rileva automaticamente lo stato di connessione e scollega l'alimentazione per le porte inattive e quelle in cui i dispositivi sono disabilitati.



Facile da configurare

Lo switch di rete TL-SF1024D offre un'installazione semplice e senza soluzione di continuità **Plug and Play**. La funzione di crossover **Automatico MDI/MDIX** lo rende facile da usare in quanto non c'è bisogno di usare cavi crossover. Grazie alle connessioni **negoziato automaticamente** il dispositivo rileva automaticamente la velocità dell'hardware (**10/100/1000 Mb/s**) collegato su ogni porta, fornendo le migliori prestazioni. **Piccole dimensioni** consentono di risparmiare spazio. I componenti inclusi assicurano un'installazione facile e sicura nel rack. **I LED** visualizzano lo stato attuale di ogni porta per una facile diagnostica delle connessioni.

