



TP-Link TL-SG105E | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg105e-switch-5x-rj45-1000mb-s-desktop-non-gestito>

Price: **105,12 zł** gross / 85,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQLRMPI

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90 %
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	5 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	100 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziazione	Yes
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Consumo energetico (max)	2.82 W
Peso dell'imballo	450 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	128 mm
Altezza imballo	92 mm
Dissipazione del calore	9.07 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	125 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	16000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	5
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux

Full product description

Interruttore Gigabit non gestito TL-SG105E di TP-Link

Lo switch **TL SG105E** di TP-Link è un modo semplice per aumentare la velocità delle connessioni dei server di rete e delle dorsali. Sia che lavoriate a casa o in ufficio, il cambio renderà il vostro lavoro più facile e veloce. Il dispositivo dispone di 5 porte **RJ45 10/100/1000 Mbps con velocità di connessione negoziata automaticamente e auto MDI/MDIX funzione di autocrossover**. La robusta custodia in metallo fornisce una migliore protezione dei componenti. Lo switch è dotato di funzioni di gestione intelligente come QoS, VLAN o IGMP Snooping, che lo rendono adatto sia per ambienti di rete semplici che più complessi.



Switch universale per ambienti di rete semplici e complessi

Il TL-SG105E è ideale non solo per semplici reti **Plug and Play**, ma anche per ambienti di rete più complessi. La funzione di monitoraggio della rete permette agli utenti di osservare il traffico di rete, mentre **Port mirroring** e **prevenzione del loop** e **diagnostica dello stato del cavo** permettono agli utenti di rilevare e localizzare i problemi di connessione. Sulla base della porta 802.1p/ DSCP QoS, gli amministratori possono dare priorità al traffico di rete, ad esempio per garantire un funzionamento regolare e ininterrotto delle applicazioni vocali o video. Combinando sicurezza e prestazioni di rete, lo switch Gigabit TL-SG105E supporta **VLAN MTU** e **VLAN** in base alla porta e **VLAN** in base a **802.1Q**.



Rete TP-Link verde ad alta efficienza energetica

L'ultima generazione di interruttori non gestibili di TP-Link utilizza la tecnologia di risparmio energetico. I dispositivi regolano automaticamente il consumo energetico richiesto a seconda dello stato della connessione e della lunghezza del cavo, consentendo di realizzare reti ad alta larghezza di banda con un elevato risparmio energetico. Tali soluzioni sono favorevoli alla cura dell'ambiente del nostro pianeta e allo stesso tempo contribuiscono a ridurre le bollette dell'elettricità.



Facile da usare

Con **Plug and Play**, l'installazione dell'interruttore è estremamente facile e veloce, e la negoziazione automatica delle chiamate fornisce un rilevamento indipendente della velocità dei dispositivi collegati, garantendo compatibilità e prestazioni di trasmissione ottimali. Il crossover automatico **MDI/MDIX** rende inutile l'uso di cavi crossover quando si collegano dispositivi all'interruttore.

