



TP-Link TL-SG108-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg108-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-deskto-p-non-gestito>

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	35 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Indicatori LED	Sì
Montabile a parete	Yes
Larghezza	226 mm
Profondità	131 mm
Auto-negoziazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Corrente d'ingresso	1.5 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	No
Fanless	Yes
Peso dell'imballo	1350 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	40 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	315 mm
Altezza imballo	70 mm
Dissipazione del calore	53.4 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	240 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	10000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Quantità di porte RJ-45	8

Full product description

Interruttore TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link ha introdotto lo switch multi-gigabit **TL-SG108-M2**, parte della sua serie Omada di dispositivi di rete. Dispone di **8 porte 2.5Gbps** che forniscono alte prestazioni per i dispositivi collegati come access point, server, dispositivi NAS e workstation.



Velocità di auto-negoziazione e throughput incredibile

Latecnologia di auto-negoziazione della velocità è supportata quando si collegano le porte. Seleziona automaticamente il tipo di connessione appropriato scegliendo tra le seguenti opzioni: 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 2,5 Gbit/s. La capacità totale di commutazione del dispositivo è di **40 Gbit/s**, che è adatto per lo sviluppo della rete per le piccole e medie imprese e per l'uso domestico.



Supporto per cavi di categoria 6

Le connessioni sono effettuate con un ritardo minimo ed evitano l'uso di costosi **cablaggi** standardizzati di **categoria 6 per Gigabit Ethernet** e altre apparecchiature di rete a livello fisico, dove si applicano requisiti tecnici più rigorosi per evitare la diafonia e il rumore di sistema rispetto agli standard Cat 5/5e e Cat 3.



Ampia gamma di scenari di commutazione

Lo switch **TL-SG108-M2** permette un trasferimento dati ultra-veloce tra le stazioni di lavoro. Le porte multi-gigabit forniscono un modo efficiente per collegare completamente i punti di accesso alla **rete al WiFi 6**. La connessione cablata ad alta velocità offre agli utenti la possibilità di eseguire rapidamente il backup delle stazioni di lavoro e salvare rapidamente i file su un server o NAS. L'**interruttore TL-SG108-M2** ha un design ergonomico. Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso. Il robusto involucro di metallo distribuisce il calore in modo uniforme e permette di posizionarlo ovunque - su una scrivania o su una parete. Con la tecnologia auto-MDI/MDIX, gli utenti possono eliminare la necessità di un cavo crossover.



Caratteristiche principali

- Otto porte da 2,5 Gb/s
- Connessioni ultraveloci
- L'attrezzatura ideale per molte applicazioni
- Cablaggio senza problemi
- Funzionamento silenzioso
- Plug and Play
- Involucro metallico