



TP-Link TL-SG108E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg108e-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop-non-gestito>

Price: **98,31 zł** gross / 79,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQMRMNGH

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	25 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Auto-negoziazione	Yes
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sulla porta
Buffer di memoria di pacchetto	1.5 MB
Corrente d'ingresso	0.6 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Consumo energetico (max)	3.55 W
Peso dell'imballo	630 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	16 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1ab
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Protezione contro i loop back	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Numero di VLA	32
Controllo Broadcast storm	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	191 mm
Altezza imballo	92 mm
Dissipazione del calore	12.12 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	130 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Guida utente	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	15000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8

Full product description

Interruttore Gigabit 8 porte TL-SG108E

Lo switch Easy Smart TL SG108E è un modo semplice per aumentare la velocità del server di rete e le connessioni backbone. Sia che lavoriate da casa o in ufficio, il cambio renderà il vostro lavoro più facile e veloce. Il dispositivo dispone di 8 porte **RJ45 10/100/1000 Mbps** con funzioni di patch automatiche **Auto MDI/MDIX** e **negozia automaticamente la velocità di connessione**. L'alloggiamento in metallo resistente fornisce una migliore protezione dei componenti. Lo switch è inoltre dotato di funzioni di gestione intelligente come **QoS**, **VLAN** o **IGMP Snooping**, che lo rendono adatto sia per ambienti di rete semplici che più complessi.



Switch universale per ambienti di rete semplici e più complessi

Il TL-SG108E è ideale non solo per semplici reti **Plug and Play**, ma anche per ambienti di rete più complessi. La funzione di monitoraggio della rete permette agli utenti di osservare il traffico di rete. Il **mirroring delle porte**, **prevenzione dei cicli** e **diagnostica dello stato del cavo** consentono di individuare e localizzare i problemi di connessione. Gli amministratori possono dare priorità al traffico di rete in base alla porta/802.1p /DSCP QoS per applicazioni voce o video efficienti e senza interruzioni. Combinando sicurezza e prestazioni di rete, il TL-SG108E supporta **VLAN MTU** e **VLAN** in base alla porta e **VLAN** in base a **802.1Q**.

8 Gigabit Ports for Faster Speeds



Rete TP-Link verde ad alta efficienza energetica

La nuova generazione di interruttori ingestibili di TP-Link utilizza una tecnologia a risparmio energetico. I dispositivi regolano automaticamente il loro consumo di corrente in base allo stato di connessione e alla lunghezza del cavo, consentendo loro di utilizzare reti ad alta larghezza di banda con un elevato risparmio energetico. Questo aiuta a proteggere l'ambiente del pianeta e a prenderci cura del nostro portafoglio, riducendo le bollette dell'elettricità.



Durable Metal Casing



Compact Desktop Design



Wall-Mounting



Fanless Design

Facile da usare

Grazie alla funzione **Plug and Play**, l'installazione dell'interruttore è estremamente semplice e veloce. La **negoiazione automatica della connessione** permette di rilevare automaticamente la velocità dei dispositivi collegati, garantendo compatibilità e prestazioni di trasmissione ottimali, mentre il crossover automatico **MDI/MDIX** rende il lavoro molto più facile in quanto elimina la necessità di cavi crossover.

Plug and Play

