



TP-Link TL-SG1210MP | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg1210mp-switch-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJFRMLNP

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	26 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	209 mm
Profondità	126 mm
Auto-negoziazione	Yes
Buffer di memoria di pacchetto	14.88 MB
Corrente d'ingresso	2.43 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	141.4 W
Peso dell'imballo	1410 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No

Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	315 mm
Altezza imballo	70 mm
Dissipazione del calore	482.17 Unità termica britannica all'ora
Larghezza imballo	240 mm
Bilancio energetico totale del PoE	123 W
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Combo SFP	1
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 8	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	9

Full product description

Interruttore a 10 porte TP-LINK TL-SG1210MP

8 porte PoE dedicate (123W) per molteplici applicazioni. La conformità a 802.3af/at PoE consente una potenza **massima di 30 watt** su ciascuna porta PoE. **Un budget di potenza totale di 123W* per 8 porte PoE** apre un'ampia gamma di applicazioni come la sorveglianza in uffici, dormitori e piccole imprese.

Il **dispositivo è pienamente compatibile** con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer, stampanti e altri dispositivi.



- 9 porte RJ45 gigabit e 1 porta combo SFP/RJ45 gigabit
- 8 porte PoE trasmettono dati e alimentazione su un unico cavo per un consumo totale di 123 W*.
- Conforme a IEEE 802.3af/at PoE, lo switch supporta un'alimentazione PoE fino a 30W per ciascuna porta PoE.
- Portata di trasmissione dati e potenza fino a 250 m in modalità Extend**
- La modalità prioritaria fornisce un'alta priorità sulle porte 1-2 per garantire la qualità delle applicazioni sensibili.
- La modalità di isolamento consente di isolare il traffico client con un solo clic per migliorare la sicurezza e le prestazioni.
- Riavvio automatico di dispositivi alimentati da PoE guasti o non funzionanti con PoE Auto Recovery
- Plug and play senza necessità di configurazione
- Il design senza ventola riduce il consumo energetico e funziona in modo silenzioso sul campo



Auto-riparazione del sistema con PoE Auto Recovery

Lo switch rileva e riavvia **automaticamente** dispositivi come telecamere e access point quando smettono di funzionare o non rispondono, garantendo un funzionamento stabile dei dispositivi connessi a PoE **senza la necessità di monitoraggio e riavvio manuale**.

Alloggiamento in metallo resistente

I **componenti interni del TL-SG1210MP sono protetti da uno chassis metallico di alta qualità** per garantire una lunga durata del prodotto. Lo switch TL-SG1210MP ha superato una serie di rigorosi test di affidabilità, garantendo prestazioni di commutazione su cui poter contare.

