



Switch TP-Link TL-SG2424, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-tl-sg2424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-gestito>

Price: **569,55 zł** gross / 463,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOOHTKK

Full product description

Interruttore intelligente a 24 porte

TP-Link TL-SG2424 è uno switch di rete dotato di porte **24 Gigabit RJ45** per la piena velocità di trasmissione dati e **4 slot combo SFP**. Ampie funzionalità di sicurezza del traffico di rete, incluso il supporto per VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control, consentono un'efficace sicurezza della rete locale. La comoda gestione del dispositivo avviene tramite la riga di comando, tramite un browser web o utilizzando i protocolli SNMP e RMON.



Funzione di qualità del servizio

Lo switch è dotato di funzioni estese **QoS** che garantiscono la trasmissione simultanea di dati, suoni e video. Gli amministratori di rete possono dare priorità al traffico di rete in base alla priorità della porta, ai protocolli 802.1P e DSCP, in modo che la trasmissione audio e video sia fluida, chiara e priva di ritardi di trasmissione.



Funzioni di secondo livello

Gli switch **TL-SG2424** sono dotati di una serie di funzioni di gestione del traffico di secondo livello , **come il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/RSTP/MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo del flusso 802.3x**, che aumenta il numero di applicazioni possibili. Sono disponibili anche funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming multicast intelligente solo a specifici abbonati, mentre il filtro e lo strozzamento IGMP limita efficacemente l'accesso al multicast per gli utenti non autorizzati.



Ampie opzioni di gestione

Lo switch TL-SG2424 è un dispositivo facile da usare e da gestire. Offre funzioni di gestione user-friendly come un'intuitiva interfaccia utente grafica (GUI) **in un browser web e un'interfaccia a riga di comando (CLI)**. **Il supporto per i protocolli SNMP (1/2/3) e RMON** permette allo switch di comunicare importanti informazioni di stato e di catturare eventi inaspettati.

