



TP-Link TL-SG2428P | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg2428p-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-250w>

Price: **1.662,59 zł** gross / 1.351,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLJRMPL

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	220 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN basato sull'indirizzo MAC
Buffer di memoria di pacchetto	4.1 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	301.1 W
Limitazione della velocità	Yes
tipo di autenticazione	RAGGIO
Supporto MIB	Y
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	56 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1D
Algoritmi di pianificazione di coda	SP
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No

Protezione/Filtro BPDU	Yes
Ispezione ARP	Yes
Supporto SSH/SSL	Yes
Numero di VLA	4000
Apertura albero di protocollo	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dissipazione del calore	1052.94 Unità termica britannica all'ora
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Guida utente	Yes
Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Firmware aggiornabile	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	4
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	8
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Registro evento di sistema	Yes
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 24	
Tipi di cavi supportati	Cat3
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2/L2+
Funzione IP-MAC-Port binding	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto multicast	Yes
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24

Full product description

Smart JetStream Switch, 28 porte Gigabit di cui 24 PoE+

Il TP-Link TL-SG2428P è uno **switch gigabit** intelligente a **28 porte con alimentazione PoE+ a 24 porte**, che offre la piattaforma Software Defined Networking (SDN) di Omada, che integra i dispositivi di rete tra cui access point, switch e gateway per fornire una gestione centralizzata al 100% nel cloud.



Rete definita dal software (SDN) con accesso al cloud

La **piattaforma Omni Software Defined Networking (SDN)** integra i dispositivi di rete tra cui access point, switch e gateway fornendo una gestione centralizzata al 100% nel cloud. **Omada** crea una rete altamente scalabile, tutta controllata da un'unica interfaccia. Fornisce una connettività wireless e cablata senza soluzione di continuità - ideale per l'ospitalità, l'istruzione, la vendita al dettaglio, l'ufficio e altro ancora.



Monitoraggio della rete facile e intelligente

Un pannello di controllo facile da usare facilita notevolmente la visualizzazione dello stato della rete in tempo reale. Il pannello permette di visualizzare l'utilizzo della rete, la distribuzione del traffico, i log dello stato della rete e le notifiche di eventi insoliti. L'SG2428P ti permette anche di tracciare i dati critici per la tua azienda per ottenere risultati aziendali ancora migliori. La topologia di rete aiuta gli amministratori IT a individuare e risolvere rapidamente i problemi di connettività.



**Scentralizowane
zarządzanie w chmurze**

Platforma Omada SDN



**Zaawansowane funkcje
warstwy 2+**

QoS L2/L3/L4, ACL, routing
statyczny i wiele więcej



**Niezawodne
zabezpieczenia**

Inwestycja w ochronę sieci LAN



Zasilanie PoE+

24 porty PoE+ o całkowitej mocy
250 W*