



Switch TP-Link TL-SG3424, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-tl-sg3424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-gestito>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMMRMMLL

Full product description

L2 Interruttore di gestione JetStream

Strato gestibile 2 TL-SG3424 Il TL-SG3424 è dotato di **24 porte 10/100/1000 Mb/s** e **4 SFP** slot combo per un uso più universale nella rete. TL-SG3424 TP-Link fornisce un'alta qualità di lavoro, supporto avanzato **QoS**, strategie di protezione e funzioni di gestione della rete nel livello L2. Lo switch JetStream Layer 2 presentato è una soluzione economica, ideale per le piccole e medie imprese.



Una rete sicura

Le caratteristiche di JetStream Serie 3 come il binding IP-MAC-Port-VID, la protezione della porta, il controllo delle tempeste, lo snooping DHCP e la protezione delle sorgenti IP Source Guard proteggono da attacchi ARP, broadcast storm ecc. I tipici attacchi DoS possono essere definiti per essere rilevati dal TL-SG3424, rendendo la protezione contro di essi più efficace che mai. Le liste di controllo d'accesso (ACL, da L2 a L4) impediscono l'accesso a determinate risorse di rete e la negazione dei pacchetti può essere impostata per specifici indirizzi MAC di origine o di destinazione, indirizzi IP, porte TCP/UDP o identificatori VLAN. Il dispositivo utilizza la crittografia 802.1X in combinazione con le funzioni del server RADIUS per autenticare gli utenti che vogliono accedere alla rete. Consente inoltre agli utenti che non supportano 802.1X di connettersi a specifiche risorse di rete come ospiti VLAN.



Funzioni QoS

Il TL-SG3424 supporta le funzioni di commutazione Layer 2, cioè il tagging VLAN (802.1Q), il Port Mirroring, il supporto STP/RSTP/MSTP e LACP e le funzioni di flusso dati (802.3x). Lo switch supporta anche funzioni di sicurezza di rete avanzate come il rilevamento del loop di feedback, la diagnostica dei cavi o lo snooping IGMP. La tecnologia di snooping IGMP offre la possibilità di commutare i frame multicast solo per utenti selezionati, mentre la strozzatura e il filtraggio IGMP limita l'accesso alle risorse ai singoli utenti a livello di porta.



Direzione

L'interruttore TL-SG3424 è facile da usare. Il dispositivo è gestito attraverso un'interfaccia utente grafica intuitiva in un browser web (GUI) o in un'interfaccia a riga di comando (CLI). Il trasferimento dei pacchetti può essere protetto da crittografia SSL o SSH. Il supporto per SNMP (1/2/3) e RMON permette allo switch di trasmettere informazioni di stato rilevanti e di catturare eventi inaspettati. Grazie al protocollo integrato NDP/NTDP, lo switch presentato può essere gestito anche da altri dispositivi che supportano il clustering IP.

