



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1.291,71 zł** gross / 1.050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJJMGRMLPN

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Si
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN privata
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Montaggio rack	Yes
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	23.6 W
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	Yes
Caratteristiche IPv4 e IPv6	Lista di controllo degli accessi (ACL) IPv4/IPv6
Limitazione della velocità	Yes
tipo di autenticazione	AAA
Supporto MIB	Y
Console port	RJ-45/Micro-USB
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	Yes
Capacità di commutazione	128 Gb/s

Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Protezione contro i loop back	Yes
Protezione/Filtro BPDU	Yes
Autenticazione	VLAN ospite
Ispezione ARP	Yes
Rilevamento di collegamento attivo	Yes
Supporto SSH/SSL	Yes
Numero di VLA	4000
Apertura albero di protocollo	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Dissipazione del calore	80.52 Unità termica britannica all'ora
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNTp
Gestito in Cloud	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Percorsi IPv4	48
Percorsi IPv6	48
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di instradamenti statici	48
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Registro evento di sistema	Yes
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	Y
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+/L3
Funzione IP-MAC-Port binding	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Routing basato su criteri	Yes

Supporto multicast	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24