



TP-Link TL-SL2428P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 4x RJ45 1000Mb/s, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sl2428p-switch-24x-rj45-100mb-s-poe-4x-rj45-1000mb-s-250w>

Price: **1.305,57 zł** gross / 1.061,44 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNHRMMGI

Full product description

Switch Smart JetStream, 24 porte 10/100 Mb/s + 4 Gigabit, con 24 PoE +

Il **TP-Link TL-SL2428P PoE** Smart Switch è dotato di 24 porte RJ45 10/100MB/s, 4 porte 10/100/1000MB/s e 2 slot combo Gigabit SFP. Tutte le 24 porte RJ 45 10/100MB/s supportano gli standard 802.3at/af (PoE+) con un budget di potenza PoE totale di **250W**. Lo switch fornisce prestazioni elevate, OoS a livello aziendale. Il throughput della rete switching backbone è di 12,8 GB/s e il tasso di inoltrare dei pacchetti è di 9,52 ml di pacchetti al secondo.



Alto livello di sicurezza

TL-SL2428P esibisce un alto livello di sicurezza di rete attraverso la protezione delle porte tramite binding **IP/IPv6-MAC**, **protezione DoS**. Le ACL differenziano l'accesso a certi servizi aziendali; i client che supportano 802.1x sono autenticati da un server RADIUS, i client senza 802.1x accedono a certe risorse attraverso una VLAN ospite.



Caratteristiche avanzate di QoS

Per integrare i servizi voce, dati e video in una singola rete, lo switch applica ampie politiche QoS. Gli amministratori possono dare la priorità al traffico in base a varie misure, tra cui la priorità della porta, la priorità 802.1P e la priorità DSCP, per garantire che la voce e il video siano sempre chiari, fluidi e senza interruzioni. **Se combinato con la VLAN vocale che lo switch supporta, le applicazioni vocali funzioneranno molto più agevolmente.**



Conforme a IEEE 802.3at / af Power over Ethernet

Il TL-SL2428P supporta 24 porte PoE conformi a IEEE 802.3af/at e ha una capacità di potenza totale di 250W per alimentare qualsiasi dispositivo di alimentazione conforme a 802.3af/at. Il **TL-SL2428P** è una scelta efficiente e conveniente per lavorare con punti di accesso wireless, telecamere di sorveglianza, telefoni IP e altri dispositivi abilitati PoE. Tutto questo significa che non c'è bisogno di cavi. Il **TL-SL2428P** è **ideale per l'uso flessibile di PoE** per distribuire telecamere di sorveglianza di rete wireless o basate su IP.