



TP-Link TL-SM311LM | Modulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Multimode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/tp-link-tl-sm311lm-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-850nm-multimode>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Omologazioni	FCC, CE
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Umidità	5 - 90%
Tipi di interfaccia CD-ROM	mini-GBIC/SFP
Altezza	12.9 mm
Larghezza	55.4 mm
Profondità	13.7 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Certificati di conformità	RoHS
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Peso dell'imballo	110 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125
Massima temperatura di funzionamento	70 °C
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Standard di rete	IEEE 802.3z
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Profondità imballo	207 mm
Altezza imballo	38 mm
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Larghezza imballo	38 mm
Guida utente	Yes

Connettore a fibra ottica	LC (UPC)
Fibra multimodale (MMF) supportata	Yes
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	No
Lunghezza d'onda	850 nm
Colore del prodotto	Metallico
Distanza massima di trasferimento	550 m

Full product description

Modulo a fibra ottica multimodale MiniGBIC TL-SM311LM

Il modulo in fibra ottica **TL-SM311LM** soddisfa i requisiti della LAN, è progettato per **ampliare la gamma di trasferimento di interruttori intelligenti e gestibili** a diverse o addirittura diverse decine di chilometri. A seconda della domanda e al fine di ridurre i costi, gli utenti possono dimettersi o scegliere gli elementi da utilizzare nei moduli in fibra ottica. Il dispositivo utilizza lo standard **IEEE 802.3z** e la sua velocità di trasmissione può essere **1,25 Gb/s**. Il modulo collabora con gli interruttori TP-Link con slot gigabit **SFP**.

