



TP-Link TL-SM311LS | Modulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/tp-link-tl-sm311ls-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-single-mode>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMJJP

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Umidità	5 - 90%
Tipi di interfaccia CD-ROM	mini-GBIC
Altezza	12.9 mm
Larghezza	55.4 mm
Profondità	14.6 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Peso dell'imballo	110 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Standard di rete	IEEE 802.3z
Istruzioni / manuale utente	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Profondità imballo	207 mm
Altezza imballo	38 mm
Larghezza imballo	38 mm
Hot-swap	Yes
Compatibilità marca	msa_compliant
Connettore a fibra ottica	LC
sistema duplex	Full

Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Lunghezza d'onda	1310 nm
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	Yes
Colore del prodotto	Argento
Distanza massima di trasferimento	20000 m
Supporto Hot-Plug	Yes
Ricetrasmittitore SFP standard	LX
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE

Full product description

Modulo a fibra ottica monomodale MiniGBIC TL-SM311LS

Il modulo in fibra ottica **TL-SM311LS** soddisfa i requisiti LAN ed è progettato per **estendere la gamma di trasferimento di interruttori intelligenti e gestibili** a diverse o anche diverse decine di chilometri. A seconda della domanda e al fine di ridurre i costi di esercizio, gli utenti possono dimettersi o scegliere gli elementi da utilizzare nei moduli in fibra ottica. Il dispositivo utilizza lo standard **IEEE 802.3z** e la sua velocità di trasmissione è **1,25 Gb/s**. Il modulo collabora con gli interruttori TP-Link, che hanno slot gigabit **SFP**.

