



TP-Link TL-SM321A | Modulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/tp-link-tl-sm321a-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-10km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMKO

Product features

Omologazioni	FCC, CE
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Umidità	5 - 90%
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Altezza	12.9 mm
Larghezza	55.4 mm
Profondità	12.9 mm
Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Peso dell'imballo	60 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Standard di rete	IEEE 802.3z
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Profondità imballo	122.5 mm
Altezza imballo	38.5 mm
Larghezza imballo	81.5 mm
Connettore a fibra ottica	LC (UPC)
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Colore del prodotto	Metallico
Distanza massima di trasferimento	10000 m

Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1310 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1550 nm

Full product description

Modulo SFP bidirezionale TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

TP-LINK TL-SM321A è un modulo SFP monomodale che utilizza l'ultimo standard 1000 Base-BX, che esegue la trasmissione bidirezionale su una singola fibra. L'inserto ottico SFP funziona a 1550 nm e 1310 nm di lunghezza d'onda. Il modulo SFP monomodale TL-SM321A consente la trasmissione su una distanza fino a 10 km e la velocità di questa trasmissione raggiunge fino a 1,25 Gbps. Gli inserti SFP TL-SM321A sono dotati di connettori LC/UPC e funzionano con molti dispositivi TP-LINK come router, switch e media converter.



Caratteristiche speciali

- Supporto per la tecnologia WDM bidirezionale che utilizza una singola fibra ottica
- TX: 1550 nm/RX: 1310 nm
- Alimentazione interna +3,3 V
- In coppia con TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Prodotti compatibili: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 e MC200L