



TP-Link TL-SM321A-2 | Modulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/tp-link-tl-sm321a-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

Product features

Omologazioni	CE, FCC
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Umidità	5 - 90%
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Intervallo di temperatura	-40 - 80 °C
Certificati di conformità	RoHS
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Peso dell'imballo	60 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Standard di rete	IEEE 802.3z
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Profondità imballo	122.5 mm
Altezza imballo	38.5 mm
Larghezza imballo	81.5 mm
Hot-swap	Yes
Connettore a fibra ottica	LC (UPC)
Fibra multimodale (MMF) supportata	No
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Wavelength-division multiplexing (WDM)	Yes
Colore del prodotto	Metallico

Distanza massima di trasferimento	1000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1310 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1550 nm
Ricetrasmittitore SFP standard	BX
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE

Full product description

TP-LINK TL-SM321A-2

Il modulo **TL-SM321A-2** di **TP-Link** è progettato in conformità con tutti i requisiti SFP-MSA. Questo ricetrasmittitore ottico WDM bidirezionale è dotato di un **connettore LC** in fibra ottica e permette la trasmissione dei dati su una **distanza di 2 km** attraverso un cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm. Inoltre, il dispositivo supporta la funzione DDM, conforme all'accordo SFF-8472. DDM permette il **monitoraggio dei parametri del ricetrasmittitore**, compresa la potenza ottica in ingresso e in uscita e la temperatura di funzionamento. **TL-SM321A-2** è applicabile per reti in fibra a corto e medio raggio e fornisce connessioni stabili in fibra per **switch, router, server, ecc.**



Caratteristiche principali

- Utilizzo del più recente standard 1000Base-BX
- Trasmissione su distanze fino a 2 km su cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm
- Conformità con i requisiti SFP-MSA
- Capacità di connessione/disconnessione Hot Swap
- Supporto per la funzione DDM