



Switch TP-Link TL-T1500G-28TC (TL-SL2428), 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-tl-t1500g-28tc-tl-sl2428-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-gestito>

Price: **469,80 zł** gross / 381,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XFMPQIRMNKK

Full product description

Interruttore intelligente Gigabit

TP-LINK TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) è uno switch di rete intelligente Gigabit dotato di **24 porte RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps**, **4 porte RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps** e **2 slot combo SFP**. L'apparecchiatura dispone di ampie funzionalità di sicurezza del traffico di rete, incluso il supporto per **VLAN 802.1Q**, e inoltre di **Port Security** e **Storm Control**, che proteggono efficacemente la nostra rete locale. La gestione avviene attraverso un browser web e una riga di comando, e il supporto SNMP e RMON consente una comoda gestione dello switch. Inoltre, lo switch ha la capacità di ottimizzare le trasmissioni voce e video con QoS (L2/L3/L4) e IGMP Snooping. TL-SL2428 è una soluzione economica per le medie e piccole imprese.



Funzione di qualità del servizio

Per una migliore trasmissione audio, dati e video in rete, il dispositivo utilizza la funzione **QoS** avanzata. L'amministratore di rete può impostare le priorità per il traffico di rete, ad es. per i singoli indirizzi IP, indirizzi MAC, porte TCP o UDP, ecc. Questo assicura che la trasmissione audio e video sia fluida, chiara e priva di ritardi di trasmissione. In combinazione con il supporto per le VLAN dedicate, questo rende le trasmissioni vocali più fluide ed efficienti.



Funzioni di secondo livello

Per aumentare il numero di applicazioni possibili, gli switch TL-SL2428 sono dotati di una serie di funzionalità di gestione del traffico di secondo livello, tra cui il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/RSTP/MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo del flusso 802.3x. Inoltre, è dotato di numerose funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming multicast intelligente solo a specifici abbonati, mentre lo strozzamento IGMP e il filtraggio IGMP limitano efficacemente l'accesso al multicast per gli utenti non autorizzati.



Gestione estensiva

TL-SL2428 è un dispositivo facile da usare e da gestire. L'hardware offre molte opzioni di gestione intuitive in un ambiente di facile utilizzo, come l'**interfaccia a riga di comando GUI e CLI**.

