



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1.237,88 zł** gross / 1.006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFONJFRMMHN

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	31.1 mm
Indicatori LED	Attività
Firewall	Yes
Larghezza	268.1 mm
Profondità	136.5 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	IPSEC
Gestione energetica	12 W
Montaggio rack	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	10
Memoria flash	4000 MB
Porte seriali	1
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 °C - 50 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Capacità di rack	1U
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	1000 MHz

Gestione web-based	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	1024 MB
Quantità di moduli SFP installati	2
Generazione di reti mobili	Non supportato
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Supporto di memoria	eMMC
Colore del prodotto	Nero
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto DMZ	Yes
WAN Ethernet	Yes
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Peso prodotto	700 g

Full product description

ER-12P Ubiquiti Router

Ubiquiti EdgeRouter 12P è un router Ubiquiti **EdgeMax** dotato di porte **10 x Gigabit Ethernet** con **PoE e PoE Out** su tutte le porte, 2 slot Gigabit **SFP**, porta console **RJ-45** e porta **USB 3.0**. Il dispositivo è caratterizzato da un processore di rete quad-core a 1GHz e **1 GB di RAM** DDR3 e 4 GB di memoria integrata.

Gestione centralizzata

Il router EdgeMax lavora sotto il controllo di **EdgeOS**. **EdgeRouter 12** è supportato e gestito da **UNMS™** (Ubiquiti® Management System Network). Il controllo completo viene effettuato attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Un unico piano di controllo gestisce i dispositivi EdgeMAX® registrati in più sedi. Il sistema operativo **EdgeOS**, oltre alle caratteristiche tipiche di questo tipo di dispositivi, offre anche il supporto per soluzioni più avanzate come i protocolli di routing OSPF e BGP (anche versione IPv6), reti private virtuali basate sulla crittografia IPsec in VPN e code QoS avanzate.



ER-12P include viti di fissaggio per il montaggio a parete. Il dispositivo può anche essere montato in un rack utilizzando **EdgeRouter Rack Mount Kit** (senza staffe incluse). L'alimentazione viene fornita tramite la presa **DC** (9-30 V DC) o l'ingresso **PoE** su ogni porta (PoE passivo, tensione 20-30 V DC). L'alimentatore **24 V 2,5 A** è incluso.

