



Ubiquiti N-SW | Switch | NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, Outdoor



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-n-sw-switch-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-passive-poe-outdoor>

Price: **149,99 zł** gross / 121,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMLNMRMMOM

Product features

Altezza	32.4 mm
Larghezza	93.5 mm
Profondità	196.4 mm
Montaggio rack	No
Consumi	1.5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	4 Gb/s
Supporto 10G	No
Voltaggio input DC	24 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 a 70 °C
Bilancio energetico totale del PoE	36 W
Fonte di alimentazione inclusa	No
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	24 W
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	4
Peso prodotto	269 g

Full product description

Interruttore Gigabit esterno Ubiquiti N-SW

Ubiquiti NanoSwitch è uno switch **di rete** con 4 porte Ethernet gigabit. La prima porta ha un ingresso PoE passivo a 24 V DC, mentre le altre supportano uscite Passthrough PoE (PoE passivo). Il dispositivo è caratterizzato da un basso consumo energetico, che varia tra **1,5 W**.

PoE Passthrough

Ingresso PoE - La porta RJ45 supporta connessioni Ethernet 10/100/1000 e 24V passivo a doppio parametro PoE per alimentare lo switch.

- La porta RJ45 supporta connessioni Ethernet 10/100/1000 e 24V passivo a doppio parametro PoE per alimentare lo switch.
- La porta RJ45 supporta connessioni Ethernet 10/100/1000 e 24V passivo a doppio parametro PoE per alimentare lo switch.
- La porta RJ45 supporta connessioni Ethernet 10/100/1000 e 24V passivo a doppio parametro PoE per alimentare lo switch.