



Ubiquiti SM-SP-40 | Switch | SUNMAX SolarPoint, 4x 24V PoE 100Mb/s, DC Output 40W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-sm-sp-40-switch-sunmax-solarpoint-4x-24v-poe-100mb-s-dc-output-40w>

Price: **827,40 zł** gross / 672,68 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOQQDRMMNM



Product features

Altezza	50 mm
Porta di carica USB	No
Slot per la scheda di memoria	No
Larghezza	202 mm
Profondità	186 mm
4G	No
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	Internal
3G	No
Colore del prodotto	Bianco
WAN Ethernet	Yes
Peso prodotto	650 g

Full product description

Caricabatterie solare

Le reti Ubiquiti **SM-SP-40** possono essere gestite a distanza. È dotato di monitoraggio della massima potenza (MPPT) **24 V, 7 A** e di un interruttore PoE integrato **4 porte PoE 24 V** e potenza di uscita DC a **40 W**. Il moderno software permette di prevedere il tempo.



Design modulare versatile

SolarPoint è facile da configurare per quasi tutte le combinazioni di dispositivi.



Esempio di implementazione con il dispositivo SolarPoint



Montaggio su palo

Il resistente alloggiamento SolarPoint è **resistente alle condizioni esterne**, tra cui vento, pioggia e neve. I tappi di gomma in dotazione proteggono i fori dei cavi.



Monitoraggio e configurazione a distanza

SolarPoint è progettato per la gestione dei **convenienti**. L'interfaccia utente consente agli amministratori di SolarPoint di configurare i dispositivi e di monitorare il caricamento.



 **Simple, Graphical UI**
Helps to easily control and monitor devices

 **Embedded AP**
Connect to SolarPoint or SolarSwitch via built-in Access Point

 **Remote Management**
Access Controller via web user interface

 **Power Scheduling**
Save battery power during designated hours