



Ubiquiti UACC-AOC-QSFP28-5M | DAC Cable QSFP28 | 100G



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/ubiquiti-uacc-aoc-qsfp28-5m-dac-cable-qsfp28-100g>

Price: **714,73 zł** gross / 581,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJMJRMMIP

Product features

Velocità di trasferimento dati	100 Gb/s
Lunghezza cavo	5 m
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Tipo di interfaccia Ethernet	100 Gigabit Ethernet
Diametro della corda	3 mm
Lunghezze d'onda supportate	850 nm
Materiale della guaina	Polyvinyl chloride (PVC)
Colore del prodotto	Colore acqua
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Tipo di fibra ottica	OM3
Tipo di cavo	AOC
Forma del cavo	Tondo

Full product description

Ubiquiti UACC-AOC-QSFP28-5M Cavo 100G DAC QSFP28

Il cavo **Ubiquiti UACC-AOC-QSFP28-5M** è una soluzione avanzata per il trasferimento di dati ad alta velocità nelle reti. Dotato di tecnologia **QSFP28**, il cavo offre **velocità di trasferimento dati fino a 100Gbps** per connessioni rapide ed efficienti tra i dispositivi nei data center e nelle reti. **Ubiquiti** offre l'affidabilità e le prestazioni che sono fondamentali nei moderni ambienti IT.

Trasferimento dati ad alta velocità

Il cavo **QSFP28** di **Ubiquiti** offre una **velocità di trasferimento dati fino a 100 Gbps**, consentendo una connettività immediata tra i dispositivi della rete. Le elevate **prestazioni** di trasmissione lo rendono ideale per le applicazioni di data center in cui lo scambio rapido di informazioni è fondamentale. La velocità di **100 G** consente il funzionamento simultaneo di più canali in tempo reale.

Lunghezza e design ottimizzati

La lunghezza **del cavo di 5 m** rende **Ubiquiti UACC-AOC-QSFP28-5M** la scelta ideale per le medie distanze in sale server o altre infrastrutture IT. Grazie al **design OM3**, il cavo garantisce l'affidabilità del segnale su distanze maggiori per una maggiore flessibilità nelle installazioni. **Il cavo DAC** può essere utilizzato in connessioni orizzontali e verticali in diverse configurazioni.



Compatibilità con i dispositivi

Il cavo QSFP28 è pienamente compatibile con i dispositivi che supportano la velocità di trasmissione **100G**, compresi gli switch e i server. Grazie allo **standard OM3**, è compatibile con una varietà di dispositivi di rete e offre una trasmissione di alta qualità su lunghe distanze. **Il cavo Ubiquiti** consente una facile integrazione nelle reti esistenti.

Durata e resistenza

Il cavo DAC di Ubiquiti è resistente alle condizioni atmosferiche e ai danni meccanici grazie alla sua struttura **robusta**. La guaina esterna **in PVC** color acqua fornisce una protezione aggiuntiva al cavo, mentre il **diametro di 3 mm** garantisce robustezza e durata. Il cavo è progettato per il **funzionamento a lungo termine** in ambienti difficili.