



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-1m-WH, Cavo patch esterno, Cat.5e STP, 1m, Bianco



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-1m-wh-cavo-patch-esterno-cat5e-stp-1m-bianco>

Price: **17,11 zł** gross / 13,91 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKQMDRMIL

Product features

Omologazioni	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Schermatura dei cavi	S/UTP (STP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	24
Intervallo di temperatura	-30 - 75 °C
Diametro esterno	6 mm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Lunghezza cavo	1 m
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 80 °C
Materiale della guaina	Thermoplastic elastomer (TPE)
Colore del prodotto	Bianco
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Tipo di cavo	Stranded
Cavo standard	Cat5e
Peso prodotto	60 g

Full product description

Investite nell'affidabilità e nelle prestazioni delle connessioni di rete all'aperto con Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-1m-WH.

Questo cavo patch LAN di categoria 5e offre alta qualità e durata, soddisfacendo i più elevati standard industriali. Grazie all'utilizzo di tecnologie e materiali avanzati, **questo cavo è la soluzione ideale per chi** cerca connessioni stabili e resistenti alle intemperie.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Il cavo UACC-Cable-Patch-Outdoor-1m-WH è stato progettato per l'uso esterno, come confermato dalla sua resistenza ai raggi UV secondo gli standard ASTM G 151/154, in modo da **poter contare su una connessione affidabile** anche **in condizioni climatiche difficili**. Inoltre, il materiale della guaina in elastomero termoplastico utilizzato offre una protezione contro le temperature estreme da -40 a 80°C, rendendo il cavo ideale per l'uso in diverse zone climatiche.

Flessibilità e facilità di installazione

Con una lunghezza di 1 metro, il cavo è **comodo da installare** e ideale per le applicazioni in cui le distanze tra i dispositivi sono ridotte. Il raggio di curvatura minimo di 24 mm facilita la posa e il passaggio del cavo anche in punti difficili da raggiungere. **Il peso ridotto** (60 g) e il design flessibile rendono il cavo facile da installare senza ulteriori oneri per l'infrastruttura di rete.

Schermatura STP di alta qualità

Il cavo è dotato di schermatura STP (Shielded Twisted Pair), che **riduce efficacemente le interferenze elettromagnetiche** e la diafonia, garantendo una connessione stabile e affidabile. Ciò è particolarmente importante in ambienti con un elevato volume di dispositivi elettronici.