




Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK | LAN Patchcord | per esterni, Cat.5e STP, 8 m, nero



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-8m-bk-lan-patchcord-per-esterni-cat5e-stp-8-m-nero>

Price: **46,65 zł** gross / 37,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQMMRMNGM

Product features

Omologazioni	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Schermatura dei cavi	S/UTP (STP)
Materiale conduttore	Copper
Dimensione del cavo AWG	24
Intervallo di temperatura	-30 - 75 °C
Diametro esterno	6 mm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Lunghezza cavo	8 m
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 80 °C
Materiale della guaina	Thermoplastic elastomer (TPE)
Colore del prodotto	Nero
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Tipo di cavo	Stranded
Cavo standard	Cat5e
Peso prodotto	315 g

Full product description

Investite nell'affidabilità e nelle prestazioni delle connessioni di rete all'aperto con Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK.

Questo cavo patch LAN di categoria 5e offre alta qualità e durata, soddisfacendo i più elevati standard industriali. Grazie all'uso di tecnologie e

materiali avanzati, **questo cavo è la soluzione ideale per chi** cerca connessioni stabili e resistenti alle intemperie su lunghe distanze.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Il cavo Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-8m-BK è stato progettato per l'uso esterno, come dimostra la sua resistenza ai raggi UV secondo gli standard ASTM G 151/154, in modo da **poter contare su una connessione affidabile** anche **in condizioni climatiche difficili**. Inoltre, il materiale della guaina in elastomero termoplastico utilizzato protegge da temperature estreme, da -40 a 80°C, rendendo il cavo ideale per l'uso in diverse zone climatiche.

Flessibilità e facilità di installazione

Il cavo da 8 metri offre una maggiore flessibilità in termini di installazione, consentendo di **collegare dispositivi situati in punti diversi dell'infrastruttura** di rete. Il raggio di curvatura minimo di 24 mm facilita la posa e l'instradamento del cavo anche in punti difficili da raggiungere. Il peso ridotto (200 g) e il design flessibile rendono il cavo facile da installare senza alcun onere aggiuntivo per l'infrastruttura di rete.

Schermatura STP di alta qualità

Il cavo è dotato di schermatura STP (Shielded Twisted Pair), che **riduce efficacemente le interferenze elettromagnetiche** e la diafonia, garantendo una connessione stabile e affidabile. Ciò è particolarmente importante in ambienti con un elevato volume di dispositivi elettronici.