



Cavo SFP28 Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-30M, DAC, 25Gbps, 30m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/Cavo-SFP28-Ubiquiti-UACC-Uplink-SFP28-30M--DAC--25Gbps--30m>

Price: **331,47 zł** gross / 269,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIJSDRMMHN

Product features

Velocità di trasferimento dati	25 Gb/s
Lunghezza cavo	30 m
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Diametro della corda	3 mm
Raggio di curvatura	20 mm
Materiale della guaina	Polyvinyl chloride (PVC)
Colore del prodotto	Bianco
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Protocollo InfiniBand	Yes
Forma del cavo	Tondo

Full product description

Connessione di rete efficiente a una distanza di 30 m

Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-30M è un **cavo di rete SFP28** ad alte prestazioni che fornisce un **throughput fino a 25 Gbps**. È progettato per **connessioni Direct Attach (DAC)** tra dispositivi di rete Ubiquiti come switch, router o altri componenti del sistema UniFi. Con **una lunghezza di 30 m**, funziona bene in infrastrutture più grandi per una trasmissione dati stabile e veloce.



Connessione Direct Attach veloce e stabile

Il cavo **UACC-Uplink-SFP28-30M** utilizza la tecnologia **Direct Attach** (DAC), che non richiede moduli ottici aggiuntivi. **Il supporto per velocità di 25/10/1 Gbps** lo rende ideale per i moderni sistemi di rete. Grazie alla **connessione diretta da SFP28 a SFP28**, riduce al minimo la latenza e garantisce l'affidabilità della trasmissione dei dati.



Durata e flessibilità durante l'installazione

Il cavo è stato dotato di **un rivestimento in PVC** per garantire la resistenza ai danni e la flessibilità durante l'installazione. Il diametro del cavo è di 3 mm, il che ne facilita il passaggio nei rack e nelle infrastrutture di rete più grandi. **Il raggio di curvatura minimo è di 20 mm**, per una maggiore libertà di posa del cavo in aree difficili da raggiungere.

