



Ubiquiti UC-C6-CMP | Cavo LAN rame | Cavo UniFi, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/ubiquiti-uc-c6-cmp-cavo-lan-rame-cavo-unifi-cat6-305m>

Price: **1.396,25 zł** gross / 1.135,16 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPKLRMMKJ

Product features

Omologazioni	DFS, CE, FCC, IC
Altezza	139.7 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	86.7 mm
Profondità	25.75 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit di montaggio	Yes
Corrente d'ingresso	0.5 A
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
Consumo energetico (max)	19 W
Limitazione della velocità	Yes
Consumi	7 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes

Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
Raggio d'azione interno	100 m
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte RJ-45 interne	1
Installazione	In-wall
Tensione di ingresso AC	48 V
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	1
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Polarizzazione	Single polarization
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	200 g

Full product description

Cavo di rame CMP

Il cavo Ethernet UniFi interno di Categoria 6 è progettato per applicazioni UniFi e per reti interne generiche che richiedono il cablaggio del plenum. La norma si applica all'installazione di impianti di condizionamento e ventilazione. **UC-C6-CMP è un cavo UTP di categoria 6 per velocità fino a 1 GB/s**, che utilizza coppie di rame solido 23 AWG e uno splitter anti-interferenza che migliora l'isolamento del vapore.



Cablaggio CMP

Il cablaggio CMP (Communications Multipurpose Cable, Plenum) è progettato per l'uso in spazi fuori terra dove l'aria è solitamente in circolazione nell'edificio. I cavi per queste aree devono soddisfare rigorosi requisiti di produzione per garantire che possano essere utilizzati in questi spazi.

Caratteristiche principali:

- UTP categoria 6
- Cavo a doppino intrecciato in rame solido 23 AWG
- Il tasso di fiamma CMP
- Per applicazioni Ethernet 1000BASE-T (test di larghezza di banda fino a 600 MHz a scopo informativo)