



**Extralink VICTOR | PoE Switch
| 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP,
1x Console Port, 150W,
Managed**



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-victor-poe-switch-8x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-console-port-150w-managed>

Price: **549,99 zł** gross / 447,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOLFRMMKH

Product features

Omologazioni	CE, RoHs
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	285 mm
Profondità	180 mm
Auto-negoziazione	Yes
Cavi inclusi	Corrente continua
Voci di indirizzo MAC	Voci di indirizzi MAC dinamici
Montaggio rack	Yes
Console port	RJ-45
Redundant fans support	No
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	Yes
Montaggio su rail DIN	No
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1D
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Protezione contro i loop back	Yes
Full duplex	Yes

Supporto SSH/SSL	Yes
Numero di VLA	4096
Apertura albero di protocollo	Yes
Profondità imballo	185 mm
Altezza imballo	49 mm
Larghezza imballo	290 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
VLAN support	Yes
Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	150 W
Guida utente	Yes
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Routing IP	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Power over Ethernet (PoE)	48 V
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+))	8
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping
Pass-through Power over Ethernet (PoE)	No
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+/L4
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	Yes
Supporto Redundant power supply (RPS)	No

Full product description

Extralink Victor - interruttore PoE multiuso

Lo switch PoE di Extralink **VICTOR** è uno switch PoE gestibile, ideale per l'alimentazione di AP Wi-Fi, telecamere IP, bridge Wi-Fi, telefoni IP e altri tipi di dispositivi di rete. Il prodotto è dotato di porte PoE **8 Gigabit e 2 porte uplink SFP**, meccanismi di sicurezza completi, funzioni ACL/QoS potenziate e ricche capacità VLAN. Questo interruttore è facile da gestire e soddisfa tutte le esigenze dell'utente per un elevato livello di sicurezza.



Caratteristiche principali dell'interruttore VICTOR

- Porte 1-8 - Potenza PoE fino a 250 metri (cavo di alimentazione consigliato di categoria 5e, 6 o superiore)
- Supporto per l'isolamento delle porte con lo switch VLAN - arrestare efficacemente le tempeste di rete, migliorare le prestazioni della rete
- VLAN personalizzabili via WebUI
- Supporta gli standard IEEE 802.3af/at, il rilevamento e l'identificazione automatica dei dispositivi e l'alimentazione elettrica
- Auto MDI/MDIX
- Protezione del circuito di alimentazione, protezione dei dispositivi collegati all'interruttore
- Modalità di risparmio energetico su porte non utilizzate
- La velocità di collegamento può essere impostata su tutte le porte
- Facile da usare



Interruttori funzionali

- **QOS**: Miglioramento dell'elaborazione dei dati video, ideale per il monitoraggio delle applicazioni
- . - **ESTENSIONE**: il throughput sulle porte 1-8 scende a 10 Mbps, ma la portata di trasmissione PoE aumenta a 250 metri
- . - **VLAN**: isolamento delle porte 1-8 per un'efficace soppressione delle tempeste e migliori prestazioni di rete
- . - **AI PS**: rilevamento del guasto/sospensione di un dispositivo collegato ad una porta PoE e riavvio dell'alimentazione su quella porta

