



Ubiquiti UP-SuperLink | Gateway per sensori UniFi Protect | Bluetooth 5.2, SuperLink



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/ubiquiti-up-superlink-gateway-per-sensori-unifi-protect-bluetooth-52-superlink>

Price: **533,51 zł** gross / 433,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGILPFRMMIL

Product features

Altezza	159.3 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Stato
Larghezza	81.9 mm
Profondità	26 mm
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	3.4 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tasto reset	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Versione Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Qualità dell'antenna	1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	DIN-rail/Wall mounting
Pannello di controllo	No
Peso prodotto	179 g

Full product description

Ubiquiti UP-SuperLink - Gateway per i sensori UniFi Protect

Ubiquiti UP-SuperLink è un gateway avanzato progettato per l'integrazione con i sensori UniFi Protect, che offre la comunicazione Bluetooth 5.2 e SuperLink. Con il supporto di 96 sensori SuperLink e 7 dispositivi Bluetooth, fornisce una trasmissione dati efficiente e stabile per un monitoraggio più efficace del sito.



Comunicazione efficiente e supporto multidispositivo

Ubiquiti UP-SuperLink consente di supportare simultaneamente fino a 96 sensori SuperLink e 7 dispositivi **Bluetooth 5.2**, aumentando in modo significativo la copertura del monitoraggio. **La tecnologia SuperLink** offre una maggiore portata e una maggiore potenza di trasmissione, consentendo al gateway di comunicare con i sensori anche in aree difficili da raggiungere. **Il supporto del protocollo Bluetooth 5.2** migliora ulteriormente la stabilità della connessione e consente un rapido rilevamento e accoppiamento dei dispositivi.



Alimentazione PoE e opzioni di connessione aggiuntive

UP-SuperLink è alimentato tramite **PoE**, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi e rendendo il dispositivo facilmente integrabile nell'infrastruttura di rete esistente. In alternativa, può essere alimentato tramite una **porta USB-C** (5V, 1A) per una maggiore flessibilità di installazione. Con un basso consumo energetico di **3,4 W**, il dispositivo funziona in modo efficiente senza sovraccaricare la rete elettrica.



SuperLink - La nuova generazione di connettività dei sensori

La **tecnologia SuperLink** è uno standard proprietario di Ubiquiti che offre una portata maggiore e una migliore stabilità di trasmissione rispetto al classico Bluetooth. Con **una potenza di trasmissione massima di 27 dBm**, il segnale è in grado di penetrare pareti e ostacoli, consentendo di posizionare i sensori in diverse parti di una struttura senza perdere la connettività. **Il supporto per un massimo di 96 sensori** lo rende ideale per il monitoraggio di grandi spazi.



Facile installazione e integrazione con UniFi Protect

UP-SuperLink funziona con il sistema **UniFi Protect** per consentire la gestione dei sensori da un'app mobile o da un browser web. Grazie al montaggio **a parete o su guida DIN**, l'unità può essere facilmente adattata a qualsiasi configurazione di installazione. **Un'unica retroilluminazione a LED blu e bianca** indica lo stato dell'unità e un pulsante di reset consente di ripristinare rapidamente le impostazioni di fabbrica.

