



Ubiquiti USW-48-POE | Switch | UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-48-poe-switch-unifi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Price: **2.635,88 zł** gross / 2.142,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLLRMMPI

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285 mm
Montaggio rack	Yes
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	45 W
tipo di autenticazione	RAGGIO
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	104 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1x
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Performance	52 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes

Auto-rilevamento	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	195 W
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	4
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	32 W
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) 32	
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	48
Peso prodotto	4520 g

Full product description

Ubiquiti USW-48-PoE

L'USW-48-PoE (UniFi switch GEN2) è uno switch configurabile **Gigabit Layer 2 con 48** porte Gigabit Ethernet, tra cui 32 porte **802.3at PoE** auto-sensing e 4 porte SFP, che fornisce collegamenti Gigabit PoE a dispositivi Ethernet RJ45 e opzioni di uplink in fibra Gigabit alle reti aziendali. L'USW-48-PoE dispone di un **LCM touchscreen da 1,3 pollici** che fornisce informazioni di stato. Il design compatto e senza ventola con una profondità di 7,9" permette un'installazione facile e veloce dell'unità in un rack SOHO.



Gestione e configurazione tramite il controller di rete UniFi

Gestito e configurato dall'UniFi Network Controller con supporto per le app mobili UniFi, lo switch **USW-48-POE** offre un'ampia suite di protocolli e funzionalità avanzate di commutazione Layer 2, inclusa la modalità (switching, mirroring o aggregato) per porta. L'UniFi Network Controller e l'applicazione mobile consentono agli amministratori di configurare e monitorare praticamente tutte le funzioni dello switch in un'interfaccia grafica da qualsiasi luogo.



Caratteristiche principali

- Gestione e configurazione tramite UniFi Controller
- 48 porte Ethernet RJ45 10/100/1000
- 4 porte Ethernet SFP da 1G
- Modulo tattile LCM da 1,3 pollici
- Gigabit PoE per dispositivi Ethernet RJ45 e opzioni di uplink in fibra Gigabit per la rete aziendale

Più del Wi-Fi

UniFi si sta rapidamente evolvendo verso una soluzione SDN (Software-Defined Networking) completa con una perfetta integrazione di switching ad alte prestazioni.