



Ubiquiti USW-Enterprise-24-PoE | Switch | 12x RJ45 2,5 Gb/s PoE+, 12x RJ45 1000 Mb/s PoE+, 2x SFP+, L3, 400W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-enterprise-24-poe-switch-12x-rj45-2-5-gb-s-poe-12x-rj45-1000-mb-s-poe-2x-sfp-l3-400w>

Price: **3.534,92 zł** gross / 2.873,92 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGHOPLRMMOP

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Altezza	43.7 mm
Larghezza	442.2 mm
Profondità	325 mm
Corrente d'ingresso	8.5 A
Consumo energetico (max)	550 W
Console port	RJ-45
Consumi	34.2 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	124 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Voltaggio input DC	52 V
Performance	62 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 °C a 40 °C
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V

Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	34.2 W
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiale cassa	Acciaio
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	5200 g

Full product description

Interruttore Ubiquiti USW-Enterprise-24-PoE

UniFi Switch Enterprise 24 PoE è uno switch gestito **Layer 3** con 24 porte RJ45 e due slot 10GbE SFP per una connettività fino a **10 Gigabit**. Lo switch ha 12 porte 2.5 Gigabit e 12 porte Gigabit per collegare nuovi access point Wi-Fi. Tutte le porte RJ45 sono conformi a PoE e forniscono alimentazione per dispositivi **802.3af/at**, con un carico massimo di **400W**.



Alimentazione ridondante e nuovo sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento aggiornato dell'**USW-Enterprise-24-PoE** funziona con un **rumore minimo**. Il display touchscreen multifunzionale a colori mostra informazioni in tempo reale sullo stato generale dell'interruttore e fornisce informazioni sui dispositivi collegati utilizzando strumenti di realtà aumentata. La ridondanza dell'alimentazione dello switch con **UniFi SmartPower Redundant Power System** fornisce ulteriore protezione contro le interruzioni di corrente.

Facile da usare e semplice da collegare

Le porte RJ45 e gli slot dei moduli SFP sono disposti orizzontalmente per una **facile commutazione**. Il telaio **UniFi Switch Enterprise 24 PoE** è alto 1 unità e progettato per il montaggio a rack standard 19". Il controllo avviene tramite l'app mobile o tramite il software **Ubiquiti UniFi OS Console**.

UniFi[®] CONTROLLER

