



**Ubiquiti USW-INDUSTRIAL |
Switch | UniFi, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 2x RJ45
1000Mb/s, 450W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-industrial-switch-unifi-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-450w>

Price: **2.123,52 zł** gross / 1.726,44 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFOQJJRMMNK



Product features

Omologazioni	ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Altezza	60 mm
Larghezza	254 mm
Profondità	235 mm
Corrente d'ingresso	6 A
Consumo energetico (max)	20 W
Console port	RJ-45
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3bt
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 60 °C
Bilancio energetico totale del PoE	430 W
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Colore del prodotto	Nero

Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	10
Peso prodotto	3850 g

Full product description

8 porte PoE Gigabit Ethernet

Otto porte Gigabit Ethernet offre il rilevamento automatico 802.3af/at/bt PoE, fornendo **fino a 60 watt di potenza** per porta per alimentare più dispositivi in rete.

Involucro robusto e resistente

L'interruttore UniFi senza ventola può essere installato orizzontalmente o verticalmente in spazi aperti. Il suo involucro è realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore nero per una maggiore durata e resistenza alla corrosione. Il dispositivo funziona a piena **potenza di 450 W** in ambienti fino a 50°C.



Compatibilità

Ubiquiti **USW-Industrial** alimenta molti prodotti, tra cui UniFi AC Mesh AP, UniFi Video Camera G4 Pro e molti pannelli a LED UniFi che utilizzano **802.3at PoE+**.

Integrazione senza soluzione di continuità

Una singola istanza del controller UniFi basato su cloud può gestire più siti UniFi all'interno di un'interfaccia centralizzata. Ogni sito è logicamente separato e dispone di un proprio **monitoraggio della rete, configurazione, mappe, statistiche e conti amministrativi**.

Configurazione degli interruttori

Attraverso il controller UniFi è possibile accedere a qualsiasi switch UniFi gestito e configurare funzioni come ad esempio:

- Modo operativo - commutazione, mirroring o aggregazione
- Configurazione di rete/VLAN
- Servizi Jumbo e controllo di flusso
- Impostazioni di rete
- Controllo 802.1x e RADIUS VLAN
- Opzione di debug del terminale per l'interfaccia a riga di comando