



Ubiquiti USW-PRO-24 | Switch | UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-24-switch-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.679,41 zł** gross / 1.365,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPPRJRMNJN

Product features

Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285.4 mm
Montaggio rack	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Colore del prodotto	Argento
Livello del commutatore	L2+/L3
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	3500 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24

USW-PRO-24 di Ubiquiti è uno switch con porte **24 x Gigabit Ethernet** e **2 porte SFP+** da 10 GB.



Offre tutto il necessario

UniFi Switch Pro 24 è uno switch Gigabit gestibile **Layer 2 e Layer 3** che offre un ricco set di funzionalità come il routing tra **VLAN, routing statico e server DHCP**. UniFi Switch Pro 24 è l'aggregazione e lo switch di livello di accesso ideale per qualsiasi soluzione **UniFi** e combina un raffreddamento innovativo e quasi silenzioso con la ridondanza di potenza **UniFi SmartPower RPS**.

Modulo LC Touch - diagnosi istantanea

il **modulo touch LCM** da 1,3 pollici dell'interruttore USW-Pro-24 fornisce informazioni sullo stato delle connessioni, viene utilizzato per un facile monitoraggio e una rapida risoluzione dei problemi. Le dimensioni compatte, il design senza ventola e le staffe di montaggio incluse rendono facile l'installazione del dispositivo in un **rack SOHO**.



Può essere configurato da qualsiasi parte del mondo

UniFi Pro Switch 24 PoE è gestito e configurato da un controller di rete **UniFi con supporto per applicazioni mobili UniFi**. Switch offre un'ampia gamma di protocolli avanzati e funzioni di commutazione di livello 3, inclusa la modalità operativa (commutazione, mirroring o aggregazione) per ogni porta, **routing inter-VLAN, server di routing statico e DHCP**. Il controller UniFi e l'applicazione mobile consentono agli amministratori di configurare e monitorare praticamente tutte le funzioni di commutazione nell'interfaccia grafica utente.

Caratteristiche principali

- 24 x porte Gigabit RJ45
- 2 x porte 10G SFP+
- Funzioni Layer 2 e Layer 3
- Ingresso UniFi SmartPower RPS DC
- Raffreddamento quasi silenzioso
- Display touchscreen da 1,3 pollici
- Gestione da parte di un controller di rete UniFi
- Supporto del portale Guest/guesthouse