



**Ubiquiti USW-PRO-24-POE |
Switch | 16x RJ45 1000Mb/s
PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s
PoE++, 2x SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-24-poe-switch-16x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **3.084,94 zł** gross / 2.508,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGPHLFRMLPN

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285.4 mm
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	450 W
Limitazione della velocità	Yes
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	88 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Full duplex	Yes
Numero di VLA	1000
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	400 W
Tasto reset	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	16000 entries
Percorsi IPv4	64
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo di display	LCM
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	64 W
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Registro evento di sistema	Yes
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Caratteristiche DHCP	Relè DHCP
Colore del prodotto	Argento
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+/L3
Instradamento statico	Yes
Numero di alimentatori	1
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	4300 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24-PoE

Lo switch a 24 porte con **16x** porte PoE + 802.3at, **8x** porte PoE ++ 802.3bt e **2x** porte SFP + 10 GB fornisce un'efficiente commutazione UniFi di seconda generazione.



Costruisci ed espandi la tua rete Ubiquiti

Costruite o ampliate la vostra rete con **UniFi® switch** come parte di Ubiquiti Inc.® UniFi Enterprise. **UniFi PRO 24 PoE** è uno switch Gigabit Layer-3 configurabile con rilevazione automatica **16 x 802.3at PoE + e 8 x 802.3bt PoE + +**. Il dispositivo è dotato di un display touch screen **LCM** da 1,3" che mostra lo stato del dispositivo e le informazioni necessarie per una rapida diagnostica, e di ventole integrate per un raffreddamento silenzioso.

Può essere configurato da qualsiasi parte del mondo

UniFi Pro Switch 24 PoE è gestito e configurato da un controller di rete UniFi con supporto per applicazioni mobili UniFi. Lo switch offre un'ampia gamma di protocolli avanzati e funzioni di commutazione di livello 3, inclusa la modalità operativa (commutazione, mirroring o aggregazione) per ogni porta, routing inter-VLAN, server di routing statico e DHCP. **Il controller UniFi e l'applicazione mobile** permettono agli amministratori di configurare e monitorare virtualmente tutte le funzioni di commutazione nell'interfaccia utente grafica.

Caratteristiche principali

- 24 porte Gigabit RJ45 10/100/1000 Mb/s
- 16 x porte PoE+ 802.3af/at
- 8 x porte PoE++ 802.3bt
- 2 x slot SFP+
- Gestione e configurazione da parte del controllore UniFi
- PoE+ IEEE 802.3af e PoE+++ 802.3bt
- Capacità di commutazione - 88 Gb/s
- Capacità totale non bloccante - 44 Gb/s
- Modulo a sfioramento LCM da 1,3 pollici