



Ubiquiti USW-PRO-48 | Switch | UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/ubiquiti-usw-pro-48-switch-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2.651,13 zł** gross / 2.155,39 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMFRMMKM

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	442.4 mm
Profondità	285.4 mm
Retroilluminazione display	Yes
Corrente d'ingresso	5.22 A
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	60 W
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	176 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1x
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 a 45 °C
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Guida utente	Yes

Quantità di slot del modulo SFP+	4
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Colore del prodotto	Argento
Livello del commutatore	L2+/L3
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	48
Peso prodotto	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

L'USW-PRO-48 di Ubiquiti è uno switch con **48 porte Gigabit Ethernet** e **4 porte SFP** da 10 GB.



Offre tutto il necessario

UniFi Switch**Pro 48** è uno switch gigabit gestito **Layer 2 e Layer 3** che offre un ricco set di funzionalità come il **routing inter-VLAN**, il **routing statico** e il **server DHCP**. UniFi Switch Pro 48 è l'aggregazione ideale e l'interruttore di livello di accesso per qualsiasi soluzione **UniFi** e combina un innovativo raffreddamento quasi silenzioso con ridondanza di alimentazione UniFi **SmartPower RPS**.

Modulo LC touchscreen - diagnosi istantanea

Il **modulo LCM touchscreen da 1,3 pollici** dello switch USW-Pro-48 fornisce informazioni sullo stato del collegamento per un facile monitoraggio e una rapida risoluzione dei problemi. Le dimensioni compatte, il design senza ventola e le staffe di montaggio incluse rendono l'unità facile da installare in un **rack SOHO**.



Può essere configurato da qualsiasi parte del mondo

UniFi Pro Switch 48 PoE è gestito e configurato dal controller di rete UniFi **con supporto per le app mobili UniFi**. Lo switch offre un'ampia suite di protocolli e caratteristiche avanzate di commutazione di livello 3, tra cui la modalità di funzionamento (commutazione, mirroring o aggregazione) per ogni porta, **routing inter-VLAN, server di routing statico e DHCP**. Il controller UniFi e l'applicazione mobile consentono agli amministratori di configurare e monitorare praticamente tutte le funzioni dell'interruttore in un'interfaccia utente grafica.

Caratteristiche principali

- 48 porte Gigabit RJ45
- 4 porte SFP 10G
- Funzioni Layer 2 e Layer 3
- Ingresso DC di UniFi SmartPower RPS
- Raffreddamento quasi silenzioso
- Display touch screen da 1,3 pollici
- Gestione tramite controller di rete UniFi
- Manutenzione del portale ospiti/hotspot