



Switch Ubiquiti USW-Pro-Max-24, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-ubiquiti-usw-pro-max-24-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3>

Price: **1.991,00 zł** gross / 1.618,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMKRMMJN

Product features

Altezza	43.7 mm
Larghezza	442.4 mm
Profondità	325 mm
Consumo energetico (max)	50 W
Capacità di commutazione	112 Gb/s
Performance	56 Gb/s
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Peso prodotto	4300 g

Full product description

UBIQUITI USW-PRO-MAX-24

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 (USW-Pro-Max-24) è un avanzato switch gestito a 24 porte, ideale per i moderni ambienti di rete. Dotato di 16 porte Gigabit Ethernet, 8 porte 2,5 Gigabit Ethernet e 2 slot SFP, lo switch offre prestazioni e flessibilità senza precedenti nella configurazione di rete. Le porte **Gigabit Ethernet** e **2,5 Gigabit Ethernet** consentono connessioni ad alta velocità, mentre gli **slot SFP** offrono connessioni a 10 Gbps per il massimo throughput.

Caratteristiche versatili e prestazioni robuste

Lo Switch **Ubiquiti Professional Max 24** è progettato per soddisfare le richieste degli ambienti di rete più esigenti. Grazie a funzionalità avanzate e robuste, il dispositivo garantisce una connettività perfetta e prestazioni ottimali per tutti i dispositivi collegati. Il **Layer 3 Etherlighting** facilita l'identificazione della posizione delle porte, della velocità/connettività e della VLAN nativa.

Affidabilità e facilità di gestione

L'USW-Pro-Max-24 garantisce un funzionamento ininterrotto anche durante le interruzioni di corrente grazie al supporto dell'alimentazione di backup DC. Lo switch può essere facilmente gestito e configurato utilizzando l' **Ubiquiti UniFi Network Controller**, che offre un'interfaccia

utente unificata.

Design compatto e senza ventole

Le dimensioni compatte e il design senza ventole dello **Switch UniFi Pro Max 24** consentono di installarlo facilmente in un rack. Le staffe di montaggio in dotazione offrono ulteriore comodità e flessibilità durante l'installazione.

Funzioni di commutazione avanzate

L'**USW-Pro-Max-24** è gestito e configurato dall'UniFi Network Controller, che supporta l'applicazione mobile UniFi. Ciò consente agli utenti di gestire il traffico del sistema da qualsiasi luogo. Lo switch offre una serie di protocolli e funzionalità avanzate di commutazione Layer 2, come la commutazione, il mirroring o l'aggregazione per porta, e funzionalità Layer 3, come il **routing inter-VLAN**, il routing statico e la funzionalità di server DHCP.

Integrazione in SDN e interfaccia di alimentazione esterna

La piattaforma UniFi si sta rapidamente evolvendo in una soluzione **SDN (Software-Defined Networking)** completa, che integra uno switching ad alte prestazioni. Gli switch UniFi Pro supportano un'interfaccia di ingresso DC esterna e un'interfaccia USP RPS come funzione di alimentazione aggiuntiva, fornendo un backup in caso di guasto dell'alimentazione interna.