



Switch Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3, 400W PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Price: **3.517,92 zł** gross / 2.860,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMIRMMHP

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC
Alimentazione	AC/DC
Altezza	43.7 mm
Indicatori LED	Sistema
Larghezza	442.4 mm
Profondità	325 mm
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	50 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	112 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Performance	56 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 40 °C
VLAN support	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	400 W
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	16
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L3+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Acciaio
Quantità di porte RJ-45	24
Supporto Redundant power supply (RPS)	Yes
Peso prodotto	5100 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: soluzione di rete avanzata per le aziende moderne

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE) è uno **switch PoE gestito Layer 3 Etherlighting ad alte prestazioni**, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di rete. Dotato di 24 porte, di cui 16 porte Gigabit Ethernet PoE /PoE e 8 porte 2,5 Gigabit Ethernet PoE, offre la flessibilità e l'affidabilità necessarie per gestire il traffico di rete più esigente.

Gestione avanzata e produttività

Lo **switch USW-Pro-Max-24 PoE** offre **24 porte RJ45 Gigabit Ethernet** (10/100/1000 Mbps), di cui 8 porte PoE e 8 porte PoE, e 8 porte RJ45 2,5 Gigabit Ethernet (1/2,5 Gbps), tutte con supporto PoE. Inoltre, lo switch dispone di 2 slot SFP da 10 Gbps per la connessione uplink alla rete aziendale. Grazie alla tecnologia **Etherlighting**, l'identificazione della posizione della porta, della velocità del collegamento e della VLAN/rete nativa è facile e veloce.

Alimentazione affidabile e supporto PoE

Lo **switch PoE USW-Pro-Max-24** alimenta dispositivi esigenti come access point, telecamere IP e telefoni VoIP con una potenza PoE fino a 60W per porta, con un budget di potenza PoE totale di ben 400W. L'**alimentazione di backup in corrente continua** garantisce un funzionamento ininterrotto anche durante le interruzioni di corrente e il supporto **UniFi SmartPower RPS DC** consente il backup in caso di guasto dell'alimentazione interna.

Facile configurazione e gestione

L'**USW-Pro-Max-24 PoE** è gestito e configurato tramite **UniFi Network Controller**, che supporta l'app mobile UniFi. **UniFi Network Controller** consente di condividere i dispositivi UniFi, mappare la rete e gestire il traffico da qualsiasi luogo. Lo switch è dotato di un display touchscreen LCM da 1,3 pollici che fornisce informazioni sullo stato delle connessioni e facilita il monitoraggio e la risoluzione rapida dei problemi.

Funzioni avanzate Layer 2 e 3

Lo switch **USW-Pro-Max-24 PoE** offre una serie di protocolli e funzionalità avanzate di commutazione Layer 2, comprese le modalità di funzionamento (commutazione, mirroring o aggregazione) per porta. Inoltre, le funzioni Layer 3, come il **routing inter-VLAN**, il routing statico e la funzionalità di server DHCP, forniscono funzionalità avanzate di gestione del traffico di rete.

Design compatto e facilità di montaggio

L'**USW-Pro-Max-24 PoE** è caratterizzato da dimensioni compatte e da un design senza ventole, che lo rendono ideale per l'installazione in un rack 1U da 19". Il kit comprende anche le staffe di montaggio per facilitare l'installazione in diversi ambienti di rete.