



Ubiquiti UVC-G4-PTZ | Telecamera IP | 4K, 3X optical zoom, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamera-ip/ubiquiti-uv-g4-ptz-telecamera-ip-4k-3x-optical-zoom-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **7.458,18 zł** gross / 6.063,56 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQQPIRMNIL



Product features

Altezza	341.3 mm
Tipo sensore	CMOS
Larghezza	207 mm
Profondità	223.7 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	3840 pixels
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
numero di telecamere	1
Numero di lenti	1
Zoom ottico	22 fattore di zoom
Impermeabile	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 50 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Controllo PTZ	Yes
Megapixel totali	8 MP
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	37 °
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	64 °
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66

Modalità giorno/notte	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Numero di sensori	1
Zoom fotocamera	Yes
Tipologia alimentazione	DC
Controllo dell'inclinazione della telecamera	Yes
Controllo della panoramica della fotocamera	Yes
Colore del prodotto	Nero
Tipo di ferramenta di montaggio	ceiling
Materiale cassa	Metallo
Tipo	IP security camera
Nome	Interno ed esterno

Full product description

UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

UniFi Protect g4 PTZ è una telecamera Pan, Tilt e Zoom ad alte prestazioni con streaming video **4K**, 24 fotogrammi al secondo, zoom ottico 22x e **visione notturna** adattativa IR LED.

Dati tecnici

La fotocamera è basata sul chip **Ambarella S5L66 con 1 GB di RAM e 256 MB di** memoria Flash. Poiché il sensore qui è **Sony 4K** (8 MP) 1/1.8" Sensore CMOS. La fotocamera supporta lo zoom ottico 22x, angolo di visione H: 3-64°, V: 2 - 37° e ha un'illuminazione LED IR incorporata e un filtro IR. UniFi Protect g4 PTZ utilizza la compressione video **H. 264**, che garantisce la qualità video in uscita. Inoltre, la risoluzione massima è **4K2K (3840 x 2160)**. La telecamera è alimentata da Ethernet tramite 802.3 bt PoE++.

Applicazione

La g4 PTZ è la telecamera di sorveglianza perfetta per centri commerciali, parcheggi, aeroporti, stazioni ferroviarie e altri hub di trasporto. La combinazione dell'avanzata tecnologia ottica e video del g4 PTZ con la facilità d'uso di **UniFi Protect** crea una soluzione unica per gli ambienti più esigenti. Il PTZ g4 è dotato di un involucro resistente alle intemperie **IP66** e di opzioni di alimentazione flessibili.

Funzioni principali

- Video streaming 4K, 24 FPS
- Zoom ottico 22x con obiettivo F1.5
- Resistente alla manipolazione di pan e tilt con servo feedback
- HDR a esposizione multipla
- LED IR adattivo, visione notturna fino a 100 m
- Opzioni di alimentazione flessibili: 802.3 bt POE++
- Classe di resistenza alle intemperie IP66
- Temperatura di funzionamento da -40 a +50C (da -40 a +122F)
- Gestito da UniFi Protect software e app mobile