



**Ubiquiti UVC-G6-Pro-360-B |
Telecamera IP | 360°, 12MP,
24fps, IP66, 1x RJ45 100Mb/s
PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/fotocamere-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-360-b-telecamera-ip-360-12mp-24fps-ip66-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **2.094,37 zł** gross / 1.702,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQQJRMNQ

Information:

La telecamera dome da 12MP con obiettivo fisheye garantisce un monitoraggio completo a 360° senza zone cieche, sostituendo diversi dispositivi standard in un unico ambiente. Offre un'immagine con risoluzione 3504 x 3504, analisi intelligente che rileva persone, veicoli e animali, nonché illuminazione IR fino a 15 m con tecnologia Smart IR. L'alloggiamento antivandalo IK10 e la classe IP66 garantiscono durata in condizioni difficili, mentre il funzionamento a temperature da -30 a 50°C la rende adatta all'esterno. La telecamera supporta audio bidirezionale, HDR, registrazione su scheda MicroSD e alimentazione PoE+ per un'installazione semplice e un funzionamento stabile.

Product features

Altezza	65.5 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Risoluzione massima	3504 pixels
Kit di montaggio	Yes
Certificati di conformità	CE
Sistema audio	2-way
Frame rate	24 frame al secondo
Riduzione rumore	Yes
Consumo energetico (max)	7.14 W
Modalità notte	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Codice IK	IK10+
Volt CC in uscita	37
numero di telecamere	1

Numero di lenti	1
Istruzioni / manuale utente	Yes
Impermeabile	Yes
Regolazione della qualità di immagine	Brightness
Funzioni di protezione	wandaloodporny
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Tipo LED	IR
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Mascheramento per la privacy	Yes
Tasto reset	Yes
Sovraimpressione didascalia del testo	Yes
Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento umano
Viti incluse	Yes
Lettore di schede integrato	Yes
Microfono incorporato	Yes
Numero dei microfoni	2
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	180 °
Megapixel totali	12 MP
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	180 °
Tecnologia per la riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	180 °
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Modalità giorno/notte	Yes
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Altoparlanti incorporati	Yes
Disco rigido integrato	No
Modello del processore	ARM Cortex-A53
Zoom fotocamera	Yes
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Distanza di visione notturna	15 m
Controllo dell'inclinazione della telecamera	Yes
Controllo della panoramica della fotocamera	Yes
Colore del prodotto	Nero
Tipo di ferramenta di montaggio	sufitowy/ścienny
Materiale cassa	Alluminio
Tipo	IP security camera
Diametro	147 mm
Nome	Interno ed esterno
Peso prodotto	610 g

Full product description

Monitoraggio completo dello spazio senza zone morte grazie alla matrice da 12MP

La telecamera dome garantisce una sorveglianza 24 ore su 24 dell'intero ambiente, eliminando la necessità di installare più dispositivi separati. Dotata di un avanzato obiettivo fisheye e di una matrice **1/1.6" 12MP**, registra immagini dettagliate nell'intero campo di **360 gradi**. La risoluzione **3504 x 3504 pixel** garantisce la nitidezza dei dettagli, facilitando l'identificazione successiva degli eventi nell'area protetta.



Vantaggi principali

- **Immagine panoramica a 360°** – elimina i punti ciechi e sostituisce più telecamere standard in un unico ambiente.
- **Custodia antivandalo IK10** – protegge il dispositivo da urti, atti vandalici e danni meccanici.
- **Grado di protezione IP66** – garantisce un funzionamento stabile in condizioni atmosferiche difficili, durante pioggia e polvere.
- **Analisi intelligente dell'immagine** – rileva e classifica automaticamente persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi.
- **Illuminazione IR fino a 15 metri** – garantisce visibilità nel buio totale grazie ai LED a infrarossi con 4 zone controllate.
- **Alimentazione tramite PoE+** – trasmette dati ed energia elettrica tramite un unico cavo Ethernet, semplificando l'installazione.



Resistenza ai danni meccanici grazie alla custodia IK10

La struttura realizzata in lega di alluminio e policarbonato resistente soddisfa il rigoroso standard di resistenza agli urti **IK10**. Il dispositivo resiste ad atti vandalici intenzionali, colpi con oggetti pesanti e tentativi di distruzione, rendendolo una soluzione ideale per luoghi pubblici. I materiali robusti proteggono l'elettronica interna sensibile dagli urti, garantendo la continuità della registrazione nei momenti critici.



Funzionamento affidabile sotto la pioggia e al gelo grazie alla classe IP66

La custodia sigillata con grado di protezione **IP66** protegge completamente i componenti dall'ingresso di polvere e da forti getti d'acqua. La telecamera funziona in modo stabile a temperature estreme da **-30 a 50°C**, resistendo al gelo, alle intense nevicate e al caldo estivo. L'apparecchio mantiene piena efficienza indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, risultando adatto a installazioni esterne impegnative.



Identificazione automatica delle minacce con algoritmi di intelligenza artificiale

Il processore quad-core integrato **Arm Cortex-A53** supporta funzioni avanzate di rilevamento intelligente degli oggetti. Il sistema riconosce immediatamente la presenza di persone, veicoli e animali nell'inquadratura, filtrando i movimenti causati dal vento o dalle ombre. L'utente riceve notifiche precise sugli eventi reali, il che accelera notevolmente i tempi di reazione della sicurezza e facilita la revisione dei filmati archiviati.



Visione chiara in condizioni notturne con la funzione Smart IR

Il illuminatore a infrarossi integrato con portata fino a **15 metri** consente una registrazione efficace delle immagini nel buio completo. La tecnologia **Smart IR** con quattro zone di controllo indipendenti adatta la potenza dell'illuminazione alla distanza degli oggetti, evitando la sovraesposizione. Il filtro meccanico automatico e la riduzione digitale del rumore 2DNR/3DNR garantiscono nitidezza e leggibilità delle registrazioni notturne.



Comunicazione audio bidirezionale tramite microfono e altoparlante

Il sistema audio integrato consente non solo l'ascolto dell'ambiente, ma anche la comunicazione vocale diretta con le persone nelle vicinanze della telecamera. Questa soluzione facilita la verifica remota degli intrusi, l'emissione di messaggi di avvertimento o l'accoglienza degli ospiti prima dell'ingresso nella struttura. Un audio chiaro aumenta il livello di controllo sull'area monitorata senza la necessità di installare ulteriori sistemi interfonici.



Immagine fluida e ampia gamma dinamica HDR

Il dispositivo registra video fino a **24 fotogrammi al secondo**, garantendo un movimento fluido senza sfocature o interruzioni dell'immagine. La tecnologia ad ampia gamma dinamica **HDR** stabilizza il contrasto in condizioni di illuminazione difficili, ad esempio quando si osservano contemporaneamente un corridoio buio e un ingresso fortemente illuminato dal sole. In questo modo le aree in ombra e sovraesposte rimangono leggibili e ricche di dettagli.



Installazione rapida e alimentazione stabile con un solo cavo PoE+

Il dispositivo utilizza lo standard di alimentazione **PoE+ (37–57V DC)** tramite la porta di rete Fast Ethernet RJ45, riducendo il cablaggio a un solo cavo. La trasmissione del segnale video e l'erogazione di energia avvengono simultaneamente, riducendo costi e tempi necessari per

l'implementazione del sistema. Il consumo massimo di potenza è di soli **13.5W**, con conseguente risparmio energetico nelle installazioni più estese.



Registrazione locale dei dati grazie al lettore di schede MicroSD

Lo slot integrato per schede di memoria **MicroSD** garantisce la continuità della registrazione anche in caso di guasto della rete informatica. La telecamera salva automaticamente i dati in locale, proteggendo le informazioni chiave dalla perdita fino al ripristino della connessione con il registratore. Questa funzione costituisce un ulteriore livello di sicurezza nei sistemi professionali di gestione video **UniFi Protect**.

