



Yealink SIP-T31G | Telefono VoIP | 2x RJ45 1000 Mb/s, schermo, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-sip-t31g-telefono-voip-2x-rj45-1000-mb-s-schermo-poe>

Price: **269,23 zł** gross / 218,89 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJGRMLP

Product features

Tipo di prodotto	IP Phone
Cronologia chiamate	Yes
Altezza	162 mm
Tipo di pannello	LCD
Montabile a parete	No
Larghezza	188 mm
Profondità	189 mm
Numero di account VoIP	2
Retroilluminazione display	Yes
Risoluzione	132 pixels
Kit di montaggio	Yes
Modalità mute microfono	Yes
Capacità trasferimento chiamata	Yes
Registrar Server SIP	Yes
Velocità copia a colori (migliore, lettera)	2 lines
Certificati di conformità	RAGGIUNGERE
Consumi	3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 95%
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	Yes
Attesa chiamate	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit

Composizione veloce	Yes
Touch screen	No
Trasferimento di chiamata	Yes
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Cavo ethernet	Yes
Ricevitore	Yes
Full duplex	Yes
Jack DC-in	Yes
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	Yes
Profondità imballo	210 mm
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Altezza imballo	103 mm
Larghezza imballo	213 mm
Richiamata	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Chiamata in attesa	Yes
Montaggio	Desk/Wall
Quantità di porte RJ-9	2
Dimensioni diagonale schermo	2.3 "
Codec voce	AGC
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Collegamento ethernet LAN	Yes
Adattatore di voltaggio input AC	100 V
Re-dial	Yes
Adattatore di corrente output AC	0.6 A
Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Colore del prodotto	Grigio
Cliente DHCP	Yes
Tipo di apparecchio	Wired handset
Segreteria telefonica	Yes
Capacità rubrica	1000 entries
Identificatore di chiamata	Yes
Telefono con vivavoce	Yes
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Yealink SIP-T31G è un telefono IP di base con 2 linee e HD-voice

Il nuovo **SIP-T31g** di **Yealink** eleva i telefoni IP entry-level a un livello mai raggiunto prima. Sfruttando appieno i **materiali** di alta qualità, così come un display **LCD grafico extra-large** da 132 x 64 pixel con un nitido display dati **a5 righe**, il telefono Yealink offre un'esperienza utente più fluida, molte più informazioni visive e funzioni **HD Voice**. Nel frattempo, Dual-port Gigabit Ethernet con PoE integrato rende il T31G una

scelta ideale per un uso esteso della rete. Il SIP-T31G supporta il doppio account VoIP, opzioni di installazione semplici, flessibili e sicure, nonché **IPv6**, **Open VPN** e un server di backup. Funziona anche con SRTP / HTTPS/ TLS, 802.1 x. Come soluzione IP altamente **conveniente** ed efficiente, il T31 massimizza la produttività in ambienti di ufficio piccoli e grandi.



Audio HD e gestione delle chiamate migliorata

"**Yealink HD Voice**" è una combinazione di design software e hardware, e l'introduzione della tecnologia a banda larga per **massimizzare le prestazioni acustiche**. Combinato con una tecnologia avanzata di chiarezza audio come full duplex, eliminazione ECHA, buffer jitter adattivo, ecc., SIP-T31G fornisce una **comunicazione vocale** più chiara e **realistica**.

Il SIP-T31G supporta funzioni di produttività estese come il browser XML, il parcheggio delle chiamate, la cattura delle chiamate, il **BLF**, l'inoltro delle chiamate, la conferenza a cinque vie, rendendolo **uno strumento** di produttività **ideale** per i piccoli e grandi uffici impegnati di oggi.



Caratteristiche principali e benefici di Yealink SIP-T31G

- Yealink HD Voice
- Gigabit Ethernet a due porte
- Display grafico LCD da 2.3" con risoluzione 132x64 pixel con retroilluminazione
- Supporto PoE
- Supporto codec Opus
- Fino a 2 account SIP
- Funzionamento della cuffia
- Montaggio a parete
- Opzioni di assicurazione semplici, flessibili e sicure