



## Yealink SIP-T33G | Telefono VoIP | 2x RJ45 1000 Mb/s, schermo, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/yealink-sip-t33g-telefono-voip-2x-rj45-1000-mb-s-schermo-poe>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net

**Yealink**

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQJFRMMKQ

### Product features

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Omologazioni                                                      | CE, FCC, REACH, RoHS |
| Tipo di prodotto                                                  | IP Phone             |
| Cronologia chiamate                                               | Yes                  |
| Altezza                                                           | 146 mm               |
| Tipo di pannello                                                  | LED                  |
| Montabile a parete                                                | Yes                  |
| Larghezza                                                         | 212 mm               |
| Profondità                                                        | 186 mm               |
| Numero di account VoIP                                            | 4                    |
| Retroilluminazione display                                        | Yes                  |
| Risoluzione                                                       | 320 pixels           |
| Modalità mute microfono                                           | Yes                  |
| Capacità trasferimento chiamata                                   | Yes                  |
| Corrente d'ingresso                                               | 0.6 A                |
| Tipo di connessione WAN                                           | RJ-45                |
| Velocità copia a colori (migliore, lettera)                       | 4 lines              |
| Cavi inclusi                                                      | LAN (RJ-45)          |
| Syslog                                                            | Yes                  |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | EAR99                |
| Peso dell'imballo                                                 | 10520 g              |
| Consumi                                                           | 3 W                  |
| Intervallo di misura dell'umidità                                 | 10 - 95%             |

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Attesa chiamate                         | Yes                                       |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85171800                                  |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet        | Ethernet Gigabit                          |
| Composizione veloce                     | Yes                                       |
| Touch screen                            | No                                        |
| Trasferimento di chiamata               | Yes                                       |
| Base inclusa                            | Yes                                       |
| Standard di rete                        | IEEE 802.1x                               |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 2                                         |
| Uscite per cuffie                       | 1                                         |
| Connettività cuffia                     | RJ-9                                      |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C                               |
| Chiamata anonima                        | Yes                                       |
| Rifiuto della chiamata anonima          | Yes                                       |
| Richiamata                              | Yes                                       |
| Supporto qualità del servizio (QoS)     | Yes                                       |
| Chiamata in attesa                      | Yes                                       |
| Protocolli di rete supportati           | HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE |
| Quantità di porte RJ-9                  | 2                                         |
| Dimensioni diagonale schermo            | 2.4 "                                     |
| Codec voce                              | AGC                                       |
| Possibilità di conferenza telefonica    | Yes                                       |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)      | Yes                                       |
| Collegamento ethernet LAN               | Yes                                       |
| Volume regolabile                       | Pulsanti                                  |
| Adattatore di voltaggio input AC        | 100 V                                     |
| Re-dial                                 | Yes                                       |
| Adattatore di voltaggio output AC       | 5 V                                       |
| Colore del prodotto                     | Grigio                                    |
| Short Message Service (SMS)             | Yes                                       |
| Cliente DHCP                            | Yes                                       |
| Tipo di apparecchio                     | Wired handset                             |
| Capacità rubrica                        | 1000 entries                              |
| Identificatore di chiamata              | Yes                                       |
| Telefono con vivavoce                   | Yes                                       |
| Peso prodotto                           | 9560 g                                    |

## Full product description

### Yealink SIP-T33G è un telefono IP di base con 4 linee e HD-voice

Il nuovo **SIP-T33G** di **Yealink** porta i telefoni IP entry-level a un livello mai raggiunto prima. Sfruttando appieno i **materiali** di alta qualità, così come un **display grafico a colori extra-large** da 320 x 240 pixel con un nitido display dati a **6 righe**, il telefono Yealink offre un'esperienza utente più fluida, molte più informazioni visive e funzioni **HD Voice**. PoE rende il T33G una scelta ideale per applicazioni di rete avanzate. Il SIP-T33G supporta quattro account VoIP, opzioni di installazione semplici, flessibili e sicure, nonché **IPv6**, **Open VPN** e un server di backup. Funziona anche con SRTP/HTTPS/TLS, 802.1 x. Come soluzione IP altamente **conveniente** ed efficiente, il T31 massimizza la produttività, sia in ambienti di ufficio piccoli che grandi.



## Audio HD e gestione delle chiamate migliorata

"**Yealink HD Voice**" è una combinazione di design software e hardware, e l'introduzione della tecnologia a banda larga per **massimizzare le prestazioni acustiche**. Combinato con una tecnologia avanzata di chiarezza audio come full duplex, eliminazione ECHA, buffer jitter adattivo, ecc., SIP-T33G fornisce una **comunicazione vocale** più chiara e **realistica**. SIP-T33G supporta ampie funzioni di produttività come il browser XML, il parcheggio delle chiamate, la cattura delle chiamate, il **BLF**, l'inoltro delle chiamate, la conferenza a cinque vie, rendendolo **uno strumento** di produttività **ideale** per i piccoli e grandi uffici impegnati di oggi.



## Caratteristiche principali e benefici di Yealink SIP-T33G

- Yealink HD Voice
- Display a colori da 2,4 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel con retroilluminazione
- Gigabit Ethernet a due porte
- Supporto PoE
- Supporto codec Opus
- Fino a 4 account SIP
- Funzionamento della cuffia
- Montaggio a parete
- Opzioni di assicurazione semplici, flessibili e sicure