



Stazione base Yealink W80B, Multi DECT



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/voip/stazione-base-yealink-w80b-multi-dect>

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQIPFRMMLL

Product features

Voltaggio di ingresso	100 V
Numero di telefoni supportato (massimo)	30
Numero di account VoIP	100
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Controllo automatico	Yes
Capacità trasferimento chiamata	Yes
numero di conferenze parallele	3
Funzioni	Yes
Dettettore vocale	Yes
Peso dell'imballo	3130 g
Attesa chiamate	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177900
Trasferimento di chiamata	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	Yes
Profondità imballo	180 mm
Chiamata anonima	Yes
Rifiuto della chiamata anonima	Yes
Altezza imballo	63 mm
Larghezza imballo	174 mm
Chiamata in attesa	Yes
Protocolli di rete supportati	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Codec voce	AJB
Possibilità di conferenza telefonica	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Copertura massima	300 m
Collegamento ethernet LAN	Yes
CAT-iq	2.0
Colore del prodotto	Bianco
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	130 mm
Peso prodotto	2560 g

Full product description

Stazione base Yealink W80B

Il sistema **Yealink W80B** offre handover e roaming senza soluzione di continuità, connettività stabile e facile implementazione, consentendo molteplici scenari di utilizzo in magazzini, hotel, negozi, uffici e altre applicazioni.



Facile da configurare

Lo **Yealink W80B** offre una facile configurazione: anche se lo schema dell'infrastruttura di rete non prevede l'acquisizione automatica dell'indirizzo IP (DHCP), l'indirizzo IP della stazione base può essere impostato direttamente dal portatile DECT. Con lo **Yealink DECT IP Multi-Cell Deployment Toolkit**, è possibile determinare rapidamente la posizione corretta di qualsiasi stazione base **W80B** in pochi passaggi di misurazione, semplificando la pianificazione di un sistema di microcelle su larga scala.



Roaming e stabilità

Lo **Yealink W80B** consente agli utenti di muoversi liberamente su un'ampia area (all'interno o all'esterno), fornendo una soluzione di handover e roaming senza soluzione di continuità. Il sistema supporta fino a 30 stazioni base e fino a 100 portatili senza compromettere la **qualità audio**

HD o la connettività.



"Tutto in uno" - fino a 100 connessioni simultanee

Lo **Yealink W80B** può funzionare in diverse modalità: stazione base, manager DECT o modalità co-locata. Quando si costruisce un piccolo sistema composto da un massimo di 10 dispositivi **Yealink W80B**, uno di essi deve essere commutato in modalità co-locata, dove la stazione base agirà anche come manager DECT; i restanti dispositivi **W80B** continueranno a funzionare in modalità stazione base, supportando fino a 50 portatili registrati e 50 chiamate contemporanee. Un sistema di medie dimensioni può essere composto da 30 dispositivi **Yealink W80B**, uno dei quali funge da manager DECT e gli altri da stazioni base. Un sistema di questo tipo supporta fino a 100 portatili registrati e 100 chiamate contemporanee.



Facile accesso agli elenchi telefonici

Lo **Yealink W80B** consente di accedere facilmente a più rubriche, tra cui una rubrica locale, una rubrica remota, una rubrica LDAP e una rubrica XML. Inoltre, il sistema supporta l'integrazione con i contatti del centralino IP, compresa la rubrica della piattaforma di comunicazione 3CX.

