



Switch Zyxel ES1100-16P, 16x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, Non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/zyxel-es1100-16p-switch-16x-rj45-100mb-s-8x-poe-niezarzadzalny>

Price: **581,10 zł** gross / 472,44 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQDRMMIN

Product features

Altezza	41 mm
Larghezza	262 mm
Profondità	184 mm
Montaggio rack	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	0.1 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100 Mbit/s
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Livello del commutatore	L2+
Quantità di porte RJ-45	16
Peso prodotto	1700 g

Full product description

Zyxel ES1100-16P - Interruttore non gestibile a 16 porte con PoE

Gli switch della serie **ES1100** sono una soluzione per creare reti **Fast Ethernet** in un ambiente d'ufficio. I loro vantaggi sono il funzionamento silenzioso e l'efficienza energetica, che forniscono **funzioni** per risparmiare energia e dissipare il calore - senza ventola. **Zyxel ES1100** fornirà il supporto per la tecnologia plug-and-play e l'alta produttività nelle applicazioni di rete. I modelli di switch **ES1100-16P** supportano lo standard **IEEE 802.3af PoE**, che consente una facile installazione in luoghi difficili da raggiungere. Un'alimentazione fino a 15,4W per porta vi permetterà di alimentare i vostri dispositivi di rete tramite il cavo **CAT-5** - ad una distanza fino a 100 metri.



 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Risparmio energetico

Gli interruttori della serie **ES1100** forniscono un'elevata **efficienza energetica** - con regolazione dinamica della potenza:

- **Rilevazione di bassa attività del collegamento in 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - viene rilevato un basso traffico di rete in modo che **switch** possa regolare il consumo energetico del collegamento. La funzione 802.3az può essere impostata tramite un interruttore sulla custodia.
- **Rilevare i collegamenti inattivi** - il rilevamento di collegamenti o dispositivi inattivi ridurrà il consumo di energia.
- **Rilevazione della lunghezza del filo** - questa funzione regola il consumo di energia di conseguenza e, in base alla distanza rilevata dal dispositivo collegato, riduce il consumo di energia per le connessioni vicine.
- **Nessun ventilatore** - funzionamento silenzioso grazie al design senza raffreddamento attivo, che rende gli interruttori **ES1100** adatti ai piccoli ambienti.

 RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.	 WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 Recykling	

Soluzioni convenienti

16 I connettori Fast Ethernet forniscono un elevato throughput per molte connessioni attive. Grazie al prezzo competitivo di **l'interruttore ES1100-16P** diventa disponibile per varie soluzioni. **La trattativa automatica a N** garantirà che i collegamenti siano alla massima velocità possibile. Attiva automaticamente anche la modalità **duplex**, che può raddoppiare la larghezza di banda e fornire **comunicazione bidirezionale**.